



# 3F Filippi - 3F LINDA LED BINNENWERK 2X30W 840 UNI

3F Linda lineair LED 2x30W binnenwerk  
\*UNIVERSAL\* - Lumenpakket: ca. 9.715 lumen  
- Kleurtemperatuur: 4.000K, Ra. >80, - Totaal  
opgenomen vermogen: 66W - Temp. bereik:  
-20°C / +35°C - binnenwerk ook toepasbaar in  
"oude" behuizing - 3F code: ACKIT00098 -  
fabrikaat: 3F Filippi

**Artikelnummer** 113663  
**Artikelkortingsgroep** 6255  
**Merk** 3F Filippi  
**Artikelnummer** ACKIT00098  
**fabrikant**

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Nominale levensduur** 0  
**L80/B50 bij 25 °C**  
**Wandmontage**  
**Geschikt voor**  
**pendelophanging**  
**Geschikt voor plafond**  
**bevestiging(montage)**  
**Geschikt voor**  
**inbouwmontage**  
**Geschikt voor**  
**aanbouw**  
**Geschikt voor**  
**lichtlijnconfiguratie**  
**Geschikt voor**  
**klemmontage**  
**Met**  
**bevestigingsmateriaal**  
**Geschikt voor beelds**  
**chermwerkplaats**  
**Lichtbron**  
**Met lichtbron**  
**Geschikt voor aantal** 0  
**lichtbronnen**  
**Lamphouder**  
**Materiaal behuizing**  
**Oppervlaktebescherm**  
**ing behuizing**  
**Kleur behuizing**  
**Materiaal afdekking**  
**Rasteruitvoering**  
**Spanningstype**  
**Nominale spanning** 230 - 230 V  
**Nom. Stroom** 0 - 0 mA  
**Type tandwiel,**  
**gereedschap**  
**Regeling inbegrepen**  
**Verwisselbare voorsc**  
**hakelapparatuur**

Dimbaar  
 Dimmer 0-10 V  
 Dimmer 1-10 V  
 Dimmer DALI  
 Dimbaar Dali-2  
 Dimmer DMX  
 Dimmer DSI  
 Dimmer  
 fabrikantspecifiek  
 Dimmer netspanning  
 modulatie  
 Dimmer  
 faseafsnijding  
 Dimmer  
 faseaansnijding  
 Dimmer  
 programmeerbaar  
 Dimmer met  
 potentiometer (in het  
 toestel ingebouwd)  
 Dimmer RF  
 Dimmer Touch and  
 Dim  
 Dimmer Zigbee  
 Dimmer met drukknop  
 Lichtverdeler  
 Lichtverdeling  
 Stralingshoek  
 Consistente kleur  
 (McAdam-ellips)  
 Lichtuitrede  
 Energie-  
 efficiëntieklasse van  
 de lichtbron volgens  
 EU regelgeving  
 2019/2015

Nominale levensduur 0 h  
 L70/B50 bij 25 °C  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 35.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 50.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 75.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 35.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 50.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Beschermingsgraad  
 achterzijde (IP)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 75.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Beschermingsgraad  
 frontzijde (IP) 0  
 Max. aantal armaturen 0

per leidingbeveiliging  
sschakelaar B16  
Max. aantal armaturen 0  
per leidingbeveiliging  
sschakelaar C16  
Beschermsgraad  
(NEMA)  
Slagvastheid  
Beschermsklasse  
volgens IEC 61140  
Armatuur met  
begrensde oppervlakt  
etemperatuur "D"  
volgens EN  
60598-2-24

Nominale omgevingst 0 - 0 °C  
emperatuur volgens  
IEC62722-2-1  
Lichtstroom in 0 lm  
noodbedrijf (Lm)  
Geschikt voor  
noodverlichting 0 W

Met schakelaar  
Met  
aanwezigheidsmelder  
Met bewegingssensor

Met lichtsensor  
Inbouw in geïsoleerd  
plafond,  
brandwerendheid "F  
met dak"  
Met (lucht)roosters  
Gloeidraadbrandbaar  
heidsproef volgens  
IEC 60695-2-11  
Geschikt voor 0 - 0 W  
lampvermogen 0 - 0 lm/W  
Systeemvermogen, 66 W  
systeemprestaties 9715 - 9715 lm

Lichtkleur  
Kleurtemperatuur 0 - 0 K  
Flikkerende waarde 0  
Pst LM  
Kleurweergave-index  
Arbeidsfactor 0  
Stroboscoopeffectwa 0  
arde SVM  
Constance lichtstroom  
refgeling  
Breedte 0 mm  
Hoogte/diepte 0 mm  
Lengte 0 mm  
Buitendiameter 0 mm  
Inbouwlengte 0 mm  
Inbouwbreedte 0 mm  
Inbouwhoogte/-diepte 0 mm  
Inbouwdiameter 0 mm  
Type bedrading  
Aantal polen 0  
Geleiderdoorsnede 0 mm<sup>2</sup>  
Totale harmonische 0 %  
vervorming (THD)  
Aansluitwijze  
Fotobiologische  
veiligheid volgens EN  
62471

**Aansluitbare geleiderdoorsnede** 0 - 0 mm<sup>2</sup>  
**Lichtsterkte** 0 - 0 cd  
**Verblindingsbegrenzing (UGR)** 0  
**Kleurtemperatuur regelbaar**  
**Lumen regelbaar**  
**Stralingshoek regelbaar**  
**Bediening via Bluetooth**  
**Compatible met Casambi**  
**Compatible met Apple HomeKit**  
**Compatible met Google Assistant**  
**Compatible met Amazon Alexa**  
**Met IFTTT ondersteuning**

**Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)**

Dit productblad is gegenereerd op 06-01-2025