



# Duralamp - MARAMA TAFEL LAMP ZWART 3K DIMBAAR

Marama Tafel lamp, kleur: Zwart ca. 100 lumen, 3.000K, Ra.90, 2W top diam. ø120mm, hoogte 350mm basis diam. ø 100 mm, IP53, materiaal Aluminium (zwart gecoat) lichtuittreding "direct" alleen naar beneden via diffuse afscherming, dimbaar, oplaadbaar via USB, 12 uur brandtijd op vol vermogen, ca. 5 dgn op laagste stand, oplaadtijd ca. 5-6 uur batterij inclusief, oplaad kabel inclusief (excl. USB type C lader) temp. bereik -25°C / +45°C fabrikaat DURA Lamp code MAR13000DIMBL

<b>Model</b>	Marama
<b>Variant</b>	Marama
<b>Artikelnummer</b>	113739
<b>Artikelkortingsgroep</b>	6100
<b>Merk</b>	Duralamp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	MAR13000DIMBL

## **Besteleenheden**

1 STUKS (Onverpakt)

## **Specificaties**

**Soort**  
verlichtingsarmatuur  
**Montagewijze**  
Wandmontage  
**Richtbaar**  
**Buigbaar**  
**Verstelbare hoogte**  
**Lichtbron**  
**Met lichtbron**  
**Geschikt voor aantal** 0  
**lichtbronnen**  
**Lamphouder**  
**Materiaal behuizing**  
**Kleur behuizing**  
**Materiaal afdekking**  
**Kleur afdekking**  
**Geschikt voor beelds**  
**chermwerkplaats**  
**Direct-/indirectaandee**  
**l apart regelbaar**  
**Spanningstype**  
**Nominale spanning** 0 - 0 V  
**Type tandwiel,**  
**gereedschap**  
**Regeling inbegrepen**  
**Verwisselbare voorsc**  
**hakelapparatuur**  
**Dimmer 0-10 V**  
**Dimmer 1-10 V**  
**Dimmer DALI**  
**Dimmer DMX**  
**Dimmer DSI**

Dimmer met  
 potentiometer (in het  
 toestel ingebouwd)  
 Dimmer LineSwitch  
 Dimmer  
 fabrikantspecifiek  
 Dimmer netspanning  
 modulatie  
 Dimmer  
 faseafsnijding  
 Dimmer  
 faseaansnijding  
 Dimmer  
 programmeerbaar  
 Dimmer RF  
 Dimmer Sine Wave  
 Reduction  
 Dimmer Touch and  
 Dim  
 Dimmer Zigbee  
 Dimmer met drukknop  
 Zonder dimfunctie  
 Lichtverdeler  
 Nominale levensduur 0 h  
 L70/B50 bij 25 °C  
 Met schakelaar  
 Met contactdoos  
 Met dimmer  
 Beschermingsklasse  
 volgens IEC 61140  
 Energie-  
 efficiëntieklasse van  
 de lichtbron volgens  
 EU regelgeving  
 2019/2015  
 Geschikt voor 0 - 0 W  
 lampvermogen  
 Systeemvermogen, 0 W  
 systeemprestaties  
 Elektrische  
 aansluiting met  
 connectorsysteem  
 Effectieve lichtstroom 0 lm  
 Armatuurefficiëntie 0 lm/W  
 Fotobiologische  
 veiligheid volgens EN  
 62471  
 Lichtkleur  
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K  
 Kleurweergave-index  
 Consistente kleur  
 (McAdam-ellips)  
 Arbeidsfactor 0  
 Constante lichtstroom  
 regeling  
 Kleurtemperatuur  
 regelbaar  
 Lumen regelbaar  
 Stralingshoek  
 regelbaar  
 Breedte 0 mm  
 Hoogte/diepte 0 mm  
 Lengte 0 mm  
 Diameter 0 mm  
 Bediening via  
 Bluetooth  
 Compatible met Apple  
 HomeKit  
 Compatible met  
 Google Assistant  
 Compatible met  
 Amazon Alexa

**Compatible met  
Casambi  
Met IFTTT  
ondersteuning**

Dit productblad is gegenereerd op 24-11-2024