



3F Filippi - 3F LINDA LED 2X30W 940 L1570

3F Linda lineair opbouw armatuur slagvast (IK10) en spatwaterdicht (IP66) Type: 3F Linda LED 2x30W/940 L1570 - Lumenpakket: ca. 9.715 lumen - Kleurtemperatuur: 4.000K, Ra. >90, UGR <22 - Afmetingen: 1570mm x 160x 100mm (LxBxH) - voorzien van RVS kapklemmen - geschikt voor toepassing in HACCP omgeving - Totaal opgenomen vermogen: 66W - Temp. bereik: -20°C / +35°C - 3F Filippi code 58616

Artikelnummer 113838
Artikelkortingsgroep 6250
Merk 3F Filippi
Artikelnummer 58872
fabrikant

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Beschermingsgraad (IP)

Noodstroomvoorziening geïntegreerd

Lichtsterkte 0

Geschikt voor inbouwmontage

Geschikt voor aanbouw

Geschikt voor klemmontage

Met

bevestigingsmateriaal

Dimbaar

Dimmer DALI

Lichtuittrede

Beschermingsgraad achterzijde (IP)

Beschermingsgraad frontzijde (IP)

0

Slagvastheid

Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) 0 lm

0 W

Met schakelaar

Met

aanwezigheidsmelder

0 - 0 lm/W

Systeemvermogen, systeemprestaties 0 W

0 - 0 lm

Kleurtemperatuur 0 - 0 K

Breedte 0 mm

Lengte 0 mm

**Totale harmonische
vervorming (THD)** 0 %
**Aansluitbare
geleiderdoorsnede** 0 - 0 mm²
Lichtsterkte 0 - 0 cd
**Verblindingsbegrenzi
ng (UGR)** 0

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024