



3F Filippi - 3F TANK 55W/840 MEDIUM L1560

3F Tank 55W/840 MEDIUM L1560 voorzien van 1x LED module 55W/840 (1 driver) ca. 8.073 lm, 130 lm/W, symm./medium uitstralende lichtdistributie, kleurtemp. 4000K, UGR<22, Ra>80, SDCM 3, 230 VAC/VDC, 50/60Hz, PF>0,95 Ronde slagvaste polycarbonaat behuizing, voorzien van aluminium eindkappen, 1 kabelingang via M20x1,5 incl. 2 meter reeds aangesloten 3x1,5mm² kabel, v.v. roestvaste stalen bevestigings beugels, IP69K, IK10 (20J), geschikt voor toepassing in ruimtes met een omgevingstemp. van -20°C tot +40°C geschikt voor toepassing in de voedselindustrie, waar de HACCP, IFS, BRC Standard regelgeving van kracht is en tevens geschikt voor toepassing in ATEX ZONE 22 ruimtes, group II, category 3D, T80°C Eveneens geschikt voor omgevingen met maximale luchtvochtigheid UR 100% afm. 1560mm x ø80mm (LxDiam.) fabrikaat 3F Filippi, code 56694

Artikelnummer 113821
Artikelkortingsgroep 6250
Merk 3F Filippi
Artikelnummer fabrikant 56694

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor aanbouw
Dimbaar
Dimmer DALI
Lichtuittrede
Beschermingsgraad (IP)
Slagvastheid
Noodstroomvoorziening geïntegreerd
Met aanwezigheidsmelder 0 - 0 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties 0 W
Kleurtemperatuur 0 - 0 K
Breedte 0 mm
Lengte 0 mm
Lichtsterkte 0 - 0 cd
Lichtsterkte 0 cd
Verblindingsbegrenzing (UGR) 0

Dit productblad is gegenereerd op 26-07-2024