



3F Filippi - 3F TANK 55W/840 MEDIUM L1560

3F Tank 55W/840 MEDIUM L1560 voorzien van 1x LED module 55W/840 (1 driver) ca. 8.073 lm, 130 lm/W, symm./medium uitstralende lichtdistributie, kleurtemp. 4000K, UGR<22, Ra>80, SDCM 3, 230 VAC/VDC, 50/60Hz, PF>0,95 Ronde slagvaste polycarbonaat behuizing, voorzien van aluminium eindkappen, 1 kabelingang via M20x1,5 incl. 2 meter reeds aangesloten 3x1,5mm² kabel, v.v. roestvaste stalen bevestigings beugels, IP69K, IK10 (20J), geschikt voor toepassing in ruimtes met een omgevingstemp. van -20°C tot +40°C geschikt voor toepassing in de voedselindustrie, waar de HACCP, IFS, BRC Standard regelgeving van kracht is en tevens geschikt voor toepassing in ATEX ZONE 22 ruimtes, group II, category 3D, T80°C Eveneens geschikt voor omgevingen met maximale luchtvochtigheid UR 100% afm. 1560mm x ø80mm (LxDiam.) fabrikaat 3F Filippi, code 56694

Artikelnummer 113821
Artikelkortingsgroep 6250
Merk 3F Filippi
Artikelnummer fabrikant 56694

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Beschermingsgraad (IP)
Noodstroomvoorziening geïntegreerd
Lichtsterkte 0
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor aanbouw
Geschikt voor klemmontage
Met bevestigingsmateriaal
Dimbaar
Dimmer DALI
Lichtuitrede

Beschermingsgraad achterzijde (IP)
Beschermingsgraad frontzijde (IP) 0

Slagvastheid

Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) 0 lm
0 W

Met schakelaar	
Met aanwezigheidsmelder	
	0 - 0 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	0 W
	0 - 0 lm
Kleurtemperatuur	0 - 0 K
Breedte	0 mm
Lengte	0 mm
Totale harmonische vervorming (THD)	0 %
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Lichtsterkte	0 - 0 cd
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0

Dit productblad is gegenereerd op 05-01-2025