



Schuch - EXPLOSIEVEILIG e856F L05/1/1,6

Explosieveilig LED armatuur, 510 lumen uitvoering, IP66 Glasvezel versterkt polyester behuizing, heldere polycarbonaat afscherming, incl. noodunit, 1 uur autonomie 220-240V AC/DC, 50-60Hz II 2 G Ex eb (ib) mb op is q IIC T4 Gb (Zone 1) II 2 D Ex tb op is IIIC T80°C Db (Zone 21) omgevingstemp. -30°C tot +40°C type e856F L05/1/1,6 fabrikaat Schuch, code 85600 0017

Artikelnummer 113856
Artikelkortingsgroep 8800
Merk Schuch
Artikelnummer fabrikant 856000017

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Montagewijze Opbouw
Voedingssysteem Gedecentraliseerd
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Materiaal behuizing Kunststof
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd

Verwisselbare voorschakelapparatuur

Geschikt voor Zonder

markeringstype

Toepassing indicator

Erkenningsafstand 25 m

Bewakingsinrichting

Type schakeling

Energie-

efficiëntieklasse van de lichtbron volgens

EU regelgeving

2019/2015

Nominale levensduur 0 h

L70/B50 bij 25 °C

Lumenbehoud bij gemiddelde 0 %

levensduur van

50.000 uur bij 25 °C

omgeving (tq)

Uitval bij gemiddelde 0 %

levensduur van

50.000 uur bij 25 °C

omgeving (tq)

Beschermingsgraad IP66

(IP)

Slagvastheid

Beschermingsklasse I
volgens IEC 61140
Voor explosieveilige 1, 2
(Ex) zone gas
Voor Ex-zone met stof^{21, 22}
Nominale bedrijfsduur 1 - 1 h
Geschikt voor 0 - 0 W
lampvermogen
Systeemvermogen, 6 W
systeemprestaties
Effectieve lichtstroom 510 lm
Lichtstroom in 510 lm
noodbedrijf (Lm)
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 6500 - 6500 K
Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor 0
Constance lichtstroom
refgeling
Breedte 226 mm
Hoogte/diepte 152 mm
Lengte 440 mm
Buitendiameter 0 mm
Inbouwbreedte 0 mm
Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
Inbouwlengte 0 mm
Inbouwdiameter 0 mm
Type bedrading
Aantal polen 0
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Aansluitwijze Steekklem

Dit productblad is gegenereerd op 28-07-2024