



Duralamp - Pendelarmatuur voor GU10 Zwart

Pendelarmatuur voor directe verlichting voor
vervanglamp met GU10 fitting. Materiaal:
Gegoten gelakte aluminium behuizing.
Frequentie: 50-60 Hz, Input voltage 220-240 V
Bedrijfstemperatuur: -15°C / +35°C afmetingen
60ø x 150 mm Kabellengte 1,5 m fabrikaat
Duralamp code: DBSP115-B

Model	Dura Spots
Artikelnummer	113902
Artikeltortingsgroep	6100
Merk	Duralamp
Artikelnummer	DBSP115-B
fabrikant	
Besteleenheden	

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor beelds
chermwerkplaats
Lichtbron
Met lichtbron
Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen
Lamphouder GU10
Materiaal behuizing
Kleur behuizing Zwart
Materiaal afdekking
Rasteruitvoering
Spanningstype
Nominale spanning 0 - 0 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel,
gereedschap
Regeling inbegrepen
Verwisselbare voorsc
hakelapparatuur
Dimbaar
Dimmer 0-10 V
Dimmer 1-10 V
Dimmer DALI
Dimbaar Dali-2
Dimmer DMX
Dimmer DSI
Dimmer
fabrikantspecifiek
Dimmer LineSwitch
Dimmer netspanning
modulatie
Dimmer
faseafsnijding
Dimmer met
potentiometer (in het
toestel ingebouwd)
Dimmer

faseaansnijding
 Dimmer
 programmeerbaar
 Dimmer Touch and
 Dim
 Dimmer RF
 Dimmer Zigbee
 Dimmer Sine Wave
 Reduction
 Dimmer met drukknop
 Lichtverdeler
 Zonder dimfunctie
 Reflector
 Lichtverdeling
 Consistente kleur
 (McAdam-ellips)
 Lichtuittrede
 Direct-/indirectaandee
 l apart regelbaar
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de lichtbron volgens
 EU regelgeving
 2019/2015
 Nominale levensduur 0 h
 L70/B50 bij 25 °C
 Max. aantal armaturen0
 per leidingbeveiliging
 sschakelaar B16
 Max. aantal armaturen0
 per leidingbeveiliging
 sschakelaar C16
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 75.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 75.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Beschermingsgraad
 (IP)
 Beschermingsgraad
 (NEMA)
 Slagvastheid
 Beschermingsklasse
 volgens IEC 61140
 Armatuur met
 begrensde oppervlakt
 etemperatuur "D"
 volgens EN
 60598-2-24
 Geschikt voor
 noodverlichting

 Noodstroomvoorzieni
 ng geïntegreerd
 Lichtstroom in 0 lm
 noodbedrijf (Lm)
 0 W
 Met bewegingssensor

**Met
aanwezigheidsmelder**

Effectieve lichtstroom 0 lm

Met lichtsensor

0 - 0 lm/W

**Gloeidraadbrandbaar
heidsproef volgens
IEC 60695-2-11**

Armaturefficiëntie 0 lm/W
0 - 0 lm

Geschikt voor 0 - 0 W

lampvermogen

Systeemvermogen, 0 W

systeemprestaties

Lichtkleur

Kleurtemperatuur 0 - 0 K

Kleurweergave-index

**Verblindingsbegrenzi
ng (UGR)** 0

Arbeidsfactor 0

Flikkerende waarde 0

Pst LM

Constante lichtstroom

refgeling

Stroboscoopeffectwa 0

arde SVM

Kleurtemperatuur

regelbaar

Lumen regelbaar

Stralingshoek

regelbaar

Breedte 0 mm

Hoogte/diepte 0 mm

Lengte 0 mm

Diameter 0 mm

Ophanging

meegeleverd

Pendellengte 0 - 0 mm

Type bedrading

Aansluitbare 0 - 0 mm²

geleiderdoorsnede

Aantal polen 0

Geleiderdoorsnede 0 mm²

Aansluitwijze

Compatible met Apple

HomeKit

Compatible met

Google Assistant

Compatible met

Amazon Alexa

Compatible met

Casambi

Met IFTTT

ondersteuning

Bediening via

Bluetooth

Dit productblad is gegenereerd op 31-07-2024