



Helukabel - MULTIFLEX 512-PUR UL/CSA 25X 1

Afgeschermdde hoogflexibele polyurethaankabel
type multiflex 512-PUR UL/CSA 25x1 mm² grijs
type 21589

Artikelnummer 113992
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer fabrikant 21589
GTIN 04060892135873

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

AWG-maat 18
Nominale geleiderdoorsnede 1 mm²
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aantal strengen per geleider 0
Streng diameter 0 mm
Aantal aders 25
Afscherming groepen Zonder
Getwist Nee
Afscherming collectief Zonder
Specificatie draadisolatie Polypropyleen
Adercodering Cijfers
Draagorgaan Zonder
(Buiten)mantelmateriaal PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur Grijs
Beschermd tegen torderen Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlgs. IEC

61034-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Buitendiameter circa	18.1 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	91 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	55 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-30 - 80 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 80 °C
Nominale spanning U	600 V
Dit productblad is gegenereerd op 30-11-2024	