



Helukabel - MULTIFLEX 512-PUR 5X 1

Afgeschermd hoogflexibele polyurethaankabel
type multiflex 512-PUR 5x1 mm² grijs type
22526

Artikelnummer 113988
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer fabrikant 22526
GTIN 04060892133664

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Nominale geleiderdoorsnede 1 mm²
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Aantal strengen per geleider 0
Streng diameter 0 mm
Aantal aders 5
Afscherming groepen Zonder
Getwist Nee
Afscherming collectief Zonder
Specificatie draadisolatie Polypropyleen
Adercodering Cijfers
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur Grijs
Beschermd tegen torderen Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlgs. IEC 61034-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens

IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Buitendiameter circa	8.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	44 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	27 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-30 - 80 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 80 °C
Nominale spanning U₀	300 V
Nominale spanning U	500 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024