



Helukabel - MULTIFLEX 512-PUR UL/CSA 18X 1

Afgeschermd hoogflexibele polyurethaankabel
type multiflex 512-PUR UL/CSA 18x1 mm² grijs
type 21587

Artikelnummer 113991
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer fabrikant 21587
GTIN 04060892135859

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

AWG-maat 18
Nominale geleiderdoorsnede 1 mm²
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aantal strengen per geleider 0
Streng diameter 0 mm
Aantal aders 18
Afscherming groepen Zonder
Getwist Nee
Afscherming collectief Zonder
Specificatie draadisotatie Polypropyleen
Adercodering Cijfers
Draagorgaan Zonder
(Buiten)mantelmateriaal PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur Grijs
Beschermd tegen torderen Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlgs. IEC

61034-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Euroklasse Zonder
brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 Nee
Buitendiameter circa 14.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging 74 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 45 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -30 - 80 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 80 °C
Nominale spanning U 600 V
 Dit productblad is gegenereerd op 24-07-2024