



Helukabel - PAAR-TRONIC-CY 2X2X0,25

Super Paar-tronic-CY PVC 2x2x0,25 mm² grijs
type 21034

Artikelnummer 114088
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer 21034
fabrikant
GTIN 04060892090028

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Duplex
Geleidermateriaal
Nominale geleiderdoorsnede 0.25 mm²
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aantal aders 4
Getwist Per twee
Aderisolatie PVC
Afscherming groepen Zonder
Afscherming collectief Gevlochten(tres)
(Buiten)mantelmateriaal PVC
Mantelkleur Grijs
Aantal mantellagen 0
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23
Buitendiameter circa 5.8 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -5 - 80 °C

Toegelaten -30 - 80 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Categorie Overig
Geschikt voor gebruik
als beveiligingsalarm
kabel
Litze
Met ripkoord
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Golfweerstand, 0 Ohm
impedantie
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Nominale spanning U 0 V
Met knaagdierbescher
ming
Funktiebehoud
volgens DIN 4102-12
Kabeltype volgens BS
4737-3.30
Kleur ripkoord
volgens BS 4737-3.30
Voldoet aan BT
(British Telecom)
specificatie
Dit productblad is gegenereerd op 24-07-2024