



Helukabel - CAN BUSKABEL 1x2x0,22

Canbuskabel 1x2x0,22mm² (stranded) type
81286

Artikelnummer	114142
Artikelkortingsgroep	2801
Merk	Helukabel
Artikelnummer fabrikant	81286
GTIN	04060892314940

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Duplex	
Geleidermateriaal	
Geleiderdiameter	0.6 mm
Nominale geleiderdoorsnede	0.22 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders	2
Getwist	Per twee
Aderisolatie	PE
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming collectief	Folie en vlechtwerk
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Overig
Aantal mantellagen	0
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23	
Buitendiameter circa	5.4 mm
Toegelaten buitentemperatuur	-10 - 70 °C

kabel, flexibele
montage
Toegelaten -10 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Categorie Overig
Geschikt voor gebruik
als beveiligingsalarm
kabel
Litze
Met ripkoord
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Golfweerstand, 0 Ohm
impedantie
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Nominale spanning U 0 V
Met knaagdierbescher
ming
Funktiebehoud
volgens DIN 4102-12
Kabeltype volgens BS
4737-3.30
Kleur ripkoord
volgens BS 4737-3.30
Voldoet aan BT
(British Telecom)
specificatie
Dit productblad is gegenereerd op 24-11-2024