



Duralamp - SLIMFLUX LEDPANEL 600X600 40W 4000K BL PLUS

Slimflux LED paneel verlichtingsarmatuur, voor opbouw 600 x 600 mm, 4000lm 220/240V, 50-60 Hz, (separate driver incl.)
kleurtemperatuur wit 4000K, Ra> 80, IP20/IP43, wit gecoat alum. frame, PMMA afscherm. Beeldschermvriendelijke uitvoering
UGR <19 Temperatuurbereik -20°C / +35°C
afmetingen 600 x 600 x 40 mm, gewicht 2 kg
fabrikaat Duralamp code LP6060P1-840

Model	SLIMFLUX
Variant	60x60 UGR19 840
Artikelnummer	114208
Artikelkortingsgroep	6100
Merk	Duralamp
Artikelnummer fabrikant	LP6060P1-840

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Zonder dimfunctie
Armaturefficiëntie 0
Dimmer LineSwitch
Noodstroomvoorziening geïntegreerd
Dimmer Sine Wave
Reduction
Bescherminsgraad (IP)
Effectieve lichtstroom 0
Lichtsterkte 0
Totale harmonische vervorming (THD) 0
Wandmontage
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor plafond bevestiging(montage)
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor aanbouw
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor klemmontage
Met bevestigingsmateriaal
Geschikt voor beeldschermwerkplaats
Lichtbron
Met lichtbron
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0

Lamphouder
Materiaal behuizing
Oppervlaktebescherming behuizing
Kleur behuizing
Materiaal afdekking
Rasteruitvoering
Spanningstype
Nominale spanning 0 - 0 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap
Regeling inbegrepen
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar
Dimmer 0-10 V
Dimmer 1-10 V
Dimmer DALI
Dimbaar Dali-2
Dimmer DMX
Dimmer DSI
Dimmer fabrikantspecifiek
Dimmer netspanning modulatie
Dimmer faseafsnijding
Dimmer faseaansnijding
Dimmer programmeerbaar
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)
Dimmer RF
Dimmer Touch and Dim
Dimmer Zigbee
Dimmer met drukknop
Lichtverdeler
Lichtverdeling
Stralingshoek
Consistente kleur (McAdam-ellips)
Lichtuittrede
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015

Nominale levensduur 0 h
L70/B50 bij 25 °C
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C 0 %

omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) Beschermingsgraad achterzijde (IP) Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) Beschermingsgraad frontzijde (IP) 0

Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16
 Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16 Beschermingsgraad (NEMA)
 Slagvastheid Beschermingsklasse volgens IEC 61140
 Armatuur met begrensde oppervlakt etemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24

Nominale omgevingst emperatuur volgens IEC62722-2-1 0 - 0 °C
 Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) 0 lm
 Geschikt voor noodverlichting 0 W

Met schakelaar
 Met aanwezigheidsmelder
 Met bewegingssensor

Met lichtsensor
 Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"
 Met (lucht)roosters Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11
 Geschikt voor lampvermogen 0 - 0 W
 0 - 0 lm/W

Systeemvermogen, systeemprestaties 0 W
 0 - 0 lm

Lichtkleur
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K
 Flikkerende waarde 0
 Pst LM
 Kleurweergave-index
 Arbeidsfactor 0
 Stroboscoopeffectwa arde SVM 0
 Constante lichtstroom refgeling
 Breedte 0 mm
 Hoogte/diepte 0 mm

Lengte	0 mm
Buitendiameter	0 mm
Inbouwlengte	0 mm
Inbouwbreedte	0 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwdiameter	0 mm
Type bedrading	
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Totale harmonische vervorming (THD)	0 %
Aansluitwijze	
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Lichtsterkte	0 - 0 cd
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0
Kleurtemperatuur regelbaar	
Lumen regelbaar	
Stralingshoek regelbaar	
Bediening via Bluetooth	
Compatible met Casambi	
Compatible met Apple HomeKit	
Compatible met Google Assistant	
Compatible met Amazon Alexa	
Met IFTTT ondersteuning	

Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)

Dit productblad is gegenereerd op 27-12-2024