



# More Light - Mimi TAFEL LAMP ZWART 3K

Mimi Tafel lamp, kleur: Zwart ca. 205 lumen, 3.000K, 2W top diam. ø110mm, hoogte 340mm basis diam. ø 100 mm, IP54, materiaal Aluminium (zwart gecoat) lichtuittreding "direct" alleen naar beneden via diffuse afscherming, dimbaar, oplaadtijd ca. 5-6 uur, 7-20 uur brandtijd afhankelijk van vermogen, temp. bereik -25°C / +45°C fabrikaat More Light code AMI0030DF00N0002

<b>Model</b>	Mimi
<b>Variant</b>	Mimi
<b>Artikelnummer</b>	114211
<b>Artikeltortingsgroep</b>	5900
<b>Merk</b>	More Light
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	AMI0030DF00N0002

## **Besteleenheden**

1 STUKS (Onverpakt)

## **Specificaties**

<b>Soort</b>	
<b>verlichtingsarmatuur</b>	
<b>Montagewijze</b>	
<b>Wandmontage</b>	
<b>Richtbaar</b>	
<b>Buigbaar</b>	
<b>Verstelbare hoogte</b>	
<b>Lichtbron</b>	
<b>Met lichtbron</b>	
<b>Geschikt voor aantal lichtbronnen</b>	0
<b>Lamphouder</b>	
<b>Materiaal behuizing</b>	
<b>Kleur behuizing</b>	
<b>Materiaal afdekking</b>	
<b>Kleur afdekking</b>	
<b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats</b>	
<b>Direct-/indirectaandeling apart regelbaar</b>	
<b>Spanningstype</b>	
<b>Nominale spanning</b>	0 - 0 V
<b>Type tandwiel, gereedschap</b>	
<b>Regeling inbegrepen</b>	
<b>Verwisselbare voorselectie</b>	
<b>hakilapparaat</b>	
<b>Dimmer 0-10 V</b>	
<b>Dimmer 1-10 V</b>	
<b>Dimmer DALI</b>	
<b>Dimmer DMX</b>	
<b>Dimmer DSI</b>	
<b>Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)</b>	
<b>Dimmer LineSwitch</b>	
<b>Dimmer</b>	

fabrikantspecifiek  
Dimmer netspanning  
modulatie  
Dimmer  
faseafsnijding  
Dimmer  
faseaansnijding  
Dimmer  
programmeerbaar  
Dimmer RF  
Dimmer Sine Wave  
Reduction  
Dimmer Touch and  
Dim  
Dimmer Zigbee  
Dimmer met drukknop  
Zonder dimfunctie  
Lichtverdeler  
Nominale levensduur 0 h  
L70/B50 bij 25 °C  
Met schakelaar  
Met contactdoos  
Met dimmer  
Beschermingsklasse  
volgens IEC 61140  
Energie-  
efficiëntieklasse van  
de lichtbron volgens  
EU regelgeving  
2019/2015  
Geschikt voor 0 - 0 W  
lampvermogen  
Systeemvermogen, 0 W  
systeemprestaties  
Elektrische  
aansluiting met  
connectorsysteem  
Effectieve lichtstroom 0 lm  
Armaturefficiëntie 0 lm/W  
Fotobiologische  
veiligheid volgens EN  
62471  
Lichtkleur  
Kleurtemperatuur 0 - 0 K  
Kleurweergave-index  
Consistente kleur  
(McAdam-ellips)  
Arbeidsfactor 0  
Constance lichtstroom  
refgeling  
Kleurtemperatuur  
regelbaar  
Lumen regelbaar  
Stralingshoek  
regelbaar  
Breedte 0 mm  
Hoogte/diepte 0 mm  
Lengte 0 mm  
Diameter 0 mm  
Bediening via  
Bluetooth  
Compatible met Apple  
HomeKit  
Compatible met  
Google Assistant  
Compatible met  
Amazon Alexa  
Compatible met  
Casambi  
Met IFTTT  
ondersteuning  
Dit productblad is gegenereerd op 24-07-2024