



# Lanzini - LANZINI LED PANEL 30x120 3000K UGR<19 40W DALI

Lanzini LED Panel 30x120 inleg, DALI. ca. 4.000 lumen, 3.000K, Ra. 80, 40W, UGR<19, 220V-240V-AC 50-60Hz, alum. behuizing wit gecoat, IP40, voorzien van opale PMMA afscherming incl. externe Dali LED driver afm. 295x1195x9mm (LxB x dikte) temp. -20°C / +40°C, gewicht 2,9 Kg. fabrikaat Lanzini code LLPR230BADA10040

<b>Model</b>	LED PANEL R
<b>Artikelnummer</b>	114234
<b>Artikelkortingsgroep</b>	6150
<b>Merk</b>	Lanzini
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	LLPR230BADA10040

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Wandmontage</b>	Nee
<b>Geschikt voor pendelophanging</b>	Nee
<b>Geschikt voor plafondbevestiging(montage)</b>	Nee
<b>Geschikt voor inbouwmontage</b>	Ja
<b>Geschikt voor aanbouw</b>	Nee
<b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>	Nee
<b>Geschikt voor klemmontage</b>	
<b>Met bevestigingsmateriaal</b>	
<b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats</b>	Ja
<b>Lichtbron</b>	LED niet uitwisselbaar
<b>Met lichtbron</b>	Ja
<b>Materiaal behuizing</b>	
<b>Oppervlaktebescherming behuizing</b>	
<b>Kleur behuizing</b>	
<b>Materiaal afdekking</b>	
<b>Rasteruitvoering</b>	
<b>Spanningstype</b>	
<b>Nominale spanning</b>	0 - 0 V
<b>Nom. Stroom</b>	0 - 0 mA
<b>Type tandwiel, gereedschap</b>	
<b>Regeling inbegrepen</b>	
<b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>	
<b>Dimbaar</b>	
<b>Dimmer 0-10 V</b>	
<b>Dimmer 1-10 V</b>	

Dimmer DALI  
 Dimbaar Dali-2  
 Dimmer DMX  
 Dimmer DSI  
 Dimmer  
 fabrikantspecifiek  
 Dimmer netspanning  
 modulatie  
 Dimmer  
 faseafsnijding  
 Dimmer  
 faseaansnijding  
 Dimmer  
 programmeerbaar  
 Dimmer met  
 potentiometer (in het  
 toestel ingebouwd)  
 Dimmer RF  
 Dimmer Touch and  
 Dim  
 Dimmer Zigbee  
 Dimmer met drukknop  
 Lichtverdeler  
 Lichtverdeling  
 Stralingshoek  
 Consistente kleur  
 (McAdam-ellips)  
 Lichtuittrede  
 Energie-  
 efficiëntieklasse van  
 de lichtbron volgens  
 EU regelgeving  
 2019/2015

Nominale levensduur 0 h  
 L70/B50 bij 25 °C  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 35.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 50.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 75.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 35.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 50.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Beschermingsgraad  
 achterzijde (IP)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 75.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Beschermingsgraad  
 frontzijde (IP)  
 0  
 Max. aantal armaturen0  
 per leidingbeveiliging  
 sschakelaar B16  
 Max. aantal armaturen0

per leidingbeveiliging  
sschakelaar C16  
Beschermsgraad  
(NEMA)  
Slagvastheid  
Beschermsklasse  
volgens IEC 61140  
Armatuur met  
begrensde oppervlakt  
etemperatuur "D"  
volgens EN  
60598-2-24

Nominale omgevingst 0 - 0 °C  
emperatuur volgens  
IEC62722-2-1  
Lichtstroom in 0 lm  
noodbedrijf (Lm)  
Geschikt voor Ja  
noodverlichting 0 W

Met schakelaar  
Met  
aanwezigheidsmelder  
Met bewegingssensor Nee

Met lichtsensor Nee

Inbouw in geïsoleerd  
plafond,  
brandwerendheid "F  
met dak"

Met (lucht)roosters  
Gloeidraadbrandbaar  
heidsproef volgens  
IEC 60695-2-11

Geschikt voor 0 - 0 W  
lampvermogen 0 - 0 lm/W

Systeemvermogen,  
systeemprestaties 40 W

0 - 0 lm

Lichtkleur Wit

Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K

Flikkerende waarde 0

Pst LM

Kleurweergave-index

Arbeidsfactor 0

Stroboscoopeffectwa 0

arde SVM

Constante lichtstroom  
refgeling

Breedte 0 mm

Hoogte/diepte 0 mm

Lengte 0 mm

Buitendiameter 0 mm

Inbouwlengte 0 mm

Inbouwbreedte 0 mm

Inbouwhoogte/-diepte 0 mm

Inbouwdiameter 0 mm

Type bedrading

Aantal polen 0

Geleiderdoorsnede 0 mm<sup>2</sup>

Totale harmonische 0 %  
vervorming (THD)

Aansluitwijze  
Fotobiologische  
veiligheid volgens EN  
62471

Aansluitbare 0 - 0 mm<sup>2</sup>  
geleiderdoorsnede

Lichtsterkte 0 - 0 cd

**Verblindingsbegrenzing (UGR)** 19  
**Kleurtemperatuur** Nee  
**regelbaar**  
**Lumen regelbaar**  
**Stralingshoek**  
**regelbaar**  
**Bediening via**  
**Bluetooth**  
**Compatible met**  
**Casambi**  
**Compatible met Apple**  
**HomeKit**  
**Compatible met**  
**Google Assistant**  
**Compatible met**  
**Amazon Alexa**  
**Met IFTTT**  
**ondersteuning**

**Voldoet aan min. EIA**  
**levensduurcriterium**  
**L90 (bij 50.000 uur bij**  
**tq = 25°C)**

Dit productblad is gegenereerd op 25-12-2024