



Duralamp - HELIOS DOWNLIGHTER 7W IP65 4000K

Dura Helios IP65 downlighter 7W 590LM 4000K
220-240V v.v. 1 meter kabel met IP65
connector 90gr wide beam distributie hoogte
51mm, gatmaat 100mm temperatuur bereik
-25°C / +45°C fabrikaat Duralamp code
DH30L140EX

Model	Downlighter
Variant	Helios
Artikelnummer	114387
Artikelkortingsgroep	6100
Merk	Duralamp
Artikelnummer fabrikant	DH30L140EX

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

**Geschikt voor
aanbouw**
**Geschikt voor
inbouwmontage**
Wandmontage
**Geschikt voor
pendelophanging**
**Geschikt voor plafond
bevestiging(montage)**
**Geschikt voor
spantenmontage(?)**
**Geschikt voor podium
-/vloermontage**
**Geschikt voor
stroomrailmontage**
**Geschikt voor
klemmontage**
**Geschikt voor
kabelsysteem**
Verstelbaarheid
Met bewegingssensor
Met lichtsensor
Lichtbron
Met lichtbron
**Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen**
Lamphouder
Materiaal behuizing
**Oppervlaktebescherm
ing**
Kleur behuizing
Materiaal afdekking
Geborsteld oppervlak
Spanningstype
Nominale spanning 0 - 0 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel,

gereedschap
 Regeling inbegrepen
 Verwisselbare voorsc
 hakelapparatuur
 Dimmer 0-10 V
 Dimmer 1-10 V
 Dimbaar Dali-2
 Dimmer DALI
 Dimmer DMX
 Dimmer DSI
 Dimmer met
 potentiometer (in het
 toestel ingebouwd)
 Dimmer LineSwitch
 Dimmer
 fabrikantspecifiek
 Dimmer netspanning
 modulatie
 Dimmer
 faseafsnijding
 Dimmer
 faseaansnijding
 Dimmer
 programmeerbaar
 Dimmer RF
 Dimmer Sine Wave
 Reduction
 Dimmer Touch and
 Dim
 Dimmer Zigbee
 Dimmer met drukknop
 Zonder dimfunctie
 Reflector
 Lichtverdelers
 Lichtverdeling
 Kleur reflector
 Stralingshoek
 Lichtuittrede
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de lichtbron volgens
 EU regelgeving
 2019/2015
 Totale harmonische 0
 vervorming (THD)
 Nominale levensduur 0 h
 L70/B50 bij 25 °C
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 100.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van

100.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)
Constance lichtstroom
refgeling
Beschermingsgraad
(IP)
Beschermingsgraad
(NEMA)
Slagvastheid
Beschermingsklasse
volgens IEC 61140
Nominale omgevingst 0 - 0 °C
emperatuur volgens
IEC62722-2-1
Geschikt voor 0 - 0 W
lampvermogen
Systeemvermogen, 0 W
systeemprestaties
Lichtkleur
Kleurtemperatuur 0 - 0 K
Kleurweergave-index
Lichtstroom 0 - 0 lm
Effectieve lichtstroom 0 lm
Lichtsterkte 0 cd
Arbeidsfactor 0
Flikkerende waarde 0
Pst LM
Kleurtemperatuur
regelbaar
Lumen regelbaar
Stralingshoek
regelbaar
Stroboscoopeffectwa 0
arde SVM
Breedte 0 mm
Hoogte/diepte 0 mm
Lengte 0 mm
Buitendiameter 0 mm
Inbouwbreedte 0 mm
Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
Inbouw lengte 0 mm
Inbouwdiameter 0 - 0 mm
Type bedrading
Aantal polen 0
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Aansluitbare 0 - 0 mm²
geleiderdoorsnede
Aansluitwijze
Armatuur met
begrensde oppervlakt
etemperatuur "D"
volgens EN
60598-2-24
Max. aantal armaturen0
per leidingbeveiliging
sschakelaar B16
Max. aantal armaturen0
per leidingbeveiliging
sschakelaar C16
Noodstroomvoorzieni
ng geïntegreerd
Gloeidraadbrandbaar
heidsproef volgens
IEC 60695-2-11
Armatuurefficiëntie 0 lm/W
Fotobiologische
veiligheid volgens EN
62471
Geschikt voor beelds
chermwerkplaats
Inbouw in geïsoleerd
plafond,

**brandwerendheid "F
met dak"
Met IFTTT
ondersteuning
Consistente kleur
(McAdam-ellips)
Verblindingsbegrenzi
ng (UGR)
Compatible met Apple
HomeKit
Bediening via
Bluetooth
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Amazon Alexa**

Dit productblad is gegenereerd op 30-07-2024