



Duralamp - HELIOS DOWNLIGHTER 12W IP65 3000K

Dura Helios IP65 downlighter 12W ca. 960lm, 3000K, 220-240V - 50/60Hz v.v. 1 meter kabel met IP65 connector Lichtdistributie 90° Wide Beam, afm. diam. 140mm (zichtdeel) hoogte 64mm, zaag/gatmaat: 125mm Temp. bereik -25°C / +45°C fabrikaat Duralamp code DH40L130EX

Model	Downlighter
Variant	Helios
Artikelnummer	114420
Artikelkortingsgroep	6100
Merk	Duralamp
Artikelnummer fabrikant	DH40L130EX
GTIN	08011905937454

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Inbouwbreedte	0
Beschermingsgraad (IP)	
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	
Inbouw lengte	0
Armatuurefficiëntie	0
Effectieve lichtstroom	0
Zonder dimfunctie	
Lichtsterkte	0
Totale harmonische vervorming (THD)	0
Inbouw hoogte/-diepte	0
Lichtstroom	0 - 0
Geschikt voor aanbouw	
Geschikt voor inbouwmontage	
Wandmontage	
Geschikt voor pendelophanging	
Geschikt voor plafond bevestiging(montage)	
Geschikt voor spantenmontage(?)	
Geschikt voor podium -/vloermontage	
Geschikt voor stroomrailmontage	
Geschikt voor klemmontage	
Geschikt voor kabelsysteem	
Verstelbaarheid	
Met bewegingssensor	

**Met
aanwezigheidsmelder**

**Met lichtsensor
Lichtbron
Met lichtbron
Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen
Lamphouder
Materiaal behuizing
Oppervlaktebescherming
Kleur behuizing
Materiaal afdekking
Geborsteld oppervlak
Spanningstype
Nominale spanning 0 - 0 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel,
gereedschap
Regeling inbegrepen
Dimbaar
Verwisselbare voorsc
hakelapparatuur
Dimmer 0-10 V
Dimmer 1-10 V
Dimbaar Dali-2
Dimmer DALI
Dimmer DMX
Dimmer DSI
Dimmer met
potentiometer (in het
toestel ingebouwd)
Dimmer LineSwitch
Dimmer
fabrikantspecifiek
Dimmer netspanning
modulatie
Dimmer
faseafsnijding
Dimmer
faseaansnijding
Dimmer
programmeerbaar
Dimmer RF
Dimmer Sine Wave
Reduction
Dimmer Touch and
Dim
Dimmer Zigbee
Dimmer met drukknop
Reflector
Lichtverdeler
Lichtverdeling
Kleur reflector
Stralingshoek
Lichtuittrede
Energie-
efficiëntieklasse van
de lichtbron volgens
EU regelgeving
2019/2015**

**Totale harmonische 0 %
vervorming (THD)
Nominale levensduur 0 h
L70/B50 bij 25 °C
Lumenbehoud bij 0 %
gemiddelde
levensduur van
35.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)**

Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constante lichtstroom regeling	
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 0 °C
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	0 W
	0 W
Lichtkleur	
Kleurtemperatuur	0 - 0 K
Kleurtemperatuur regelbaar	
Kleurweergave-index	
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	0 lm
	0 - 0 lm
Lumen regelbaar	
	0 - 0 lm/W
Lichtsterkte	0 - 0 cd
Arbeidsfactor	0
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Stralingshoek regelbaar	
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Lengte	0 mm
Breedte	0 mm
Hoogte/diepte	0 mm
Buitendiameter	0 mm
	0 - 0 mm
Inbouwbreedte	0 - 0 mm
Inbouwhoogte	0 - 0 mm
Inbouwdiameter	0 - 0 mm
Type bedrading	
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm ²

Aansluitbare geleiderdoorsnede 0 - 0 mm²
Aansluitwijze
Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24
Max. aantal armaturen 0 per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Max. aantal armaturen 0 per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Gloedraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471
Geschikt voor beeldschermwerkplaats
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"
Met IFTTT ondersteuning
Consistente kleur (McAdam-ellips)
Verblindingsbegrenzing (UGR) 0
Compatible met Apple HomeKit
Bediening via Bluetooth
Compatible met Google Assistant
Compatible met Casambi
Compatible met Amazon Alexa

Dit productblad is gegenereerd op 24-11-2024