



Helukabel - OZ-BL-CY 3X1

Soepele afgeschermd PVC stuurstroomkabel
type OZ-BL-CY 3x1 mm² blauw type 14042

Model	OZ-BL-CY
Variant	3X1
Artikelnummer	114457
Artikelkortingsgroep	2801
Merk	Helukabel
Artikelnummer fabrikant	14042

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal strengen per geleider	0
Streng diameter	0 mm
Aantal aders	3
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal	Zonder PVC
Mantelkleur	Blauw
Beschermd tegen torderen	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens	

IEC 60754-3	
Euroklasse	Eca
brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6	
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Buitendiameter circa	6.9 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	52 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	28 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-10 - 80 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 80 °C
Nominale spanning U₀	300 V
Nominale spanning U	500 V

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024