



Schuch - SCHUCH e855F L20

EX-Zone 1/21 LED armatuur e855F L20 ca.
2.050 lumen, 6500K, opgenomen vermogen
18W, behuizing van glasvezel versterkt
polyester, afscherming van polycarbonate kap,
mat, IP66, geschikt voor zone 1/21, II 2 G Ex eb
mb op is q IIC T4 Gb (Zone 1) II 2 D Ex op is tb
IIIC T80°C Db (Zone 21) afm. 440x226x152mm
(LxBxH) temp. bereik -30°C tot +60°C fabrikaat
Schuch type e855F L20 code 85500 0002

Artikelnummer 114482
Artikelkortingsgroep 8865
Merk Schuch
Artikelnummer fabrikant 85500 0002
GTIN 04041254312545

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Montagewijze
Richtbaar Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal afdekking Plastic mat/gesatineerd
Spanningstype AC/DC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Lichtverdeler
Stralingshoek
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C 0 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Uitval bij gemiddelde 0 %

levensduur van
50.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)
Uitval bij gemiddelde 0 %
levensduur van
100.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)
Beschermsgraad IP66
(IP)
Beschermsgraad
(NEMA)
Slagvastheid IK10
Beschermsklasse I
volgens IEC 61140
Voor explosie veilige 1, 2
(Ex) zone gas
Voor Ex-zone met stof^{21, 22}
Nominale omgevingst 0 - 0 °C
emperatuur volgens
IEC62722-2-1
Geschikt voor 0 - 0 W
lampvermogen
Systeemvermogen, 18 W
systeemprestaties
Effectieve lichtstroom 2050 lm
Armaturefficiëntie 0 lm/W
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 6500 - 6500 K
Arbeidsfactor 0
Constante lichtstroom
refgeling
Breedte 226 mm
Hoogte/diepte 152 mm
Lengte 440 mm
Buitendiameter 0 mm
Type bedrading
Aantal polen 0
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Aansluitwijze Steekklem
Max. aantal armaturen 0
per leidingbeveiliging
sschakelaar B16
Max. aantal armaturen 0
per leidingbeveiliging
sschakelaar C16
Met bewegingssensor
Met
aanwezigheidsmelder

Met lichtsensor

Dit productblad is gegenereerd op 29-07-2024