



Schuch - SCHUCH e855F L20

EX-Zone 1/21 LED armatuur e855F L20 ca.
2.050 lumen, 6500K, opgenomen vermogen
18W, behuizing van glasvezel versterkt
polyester, afscherming van polycarbonate kap,
mat, IP66, geschikt voor zone 1/21, II 2 G Ex eb
mb op is q IIC T4 Gb (Zone 1) II 2 D Ex op is tb
IIIC T80°C Db (Zone 21) afm. 440x226x152mm
(LxBxH) temp. bereik -30°C tot +60°C fabrikaat
Schuch type e855F L20 code 85500 0002

Artikelnummer 114482
Artikelkortingsgroep 8865
Merk Schuch
Artikelnummer fabrikant 85500 0002
GTIN 04041254312545

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Montagewijze
Richtbaar Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal afdekking Plastic mat/gesatineerd
Spanningstype AC/DC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap LED
besturingsapparatuur
stroomgestuurd

Regeling inbegrepen Ja

**Verwisselbare voorsc
hakelapparatuur**

Lichtverdeler

Stralingshoek

**Energie-
efficiëntieklasse van
de lichtbron volgens
EU regelgeving
2019/2015**

Nominale levensduur 0 h
L70/B50 bij 25 °C

**Lumenbehoud bij
gemiddelde
levensduur van
50.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)** 0 %

**Lumenbehoud bij
gemiddelde
levensduur van
100.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)** 0 %

Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
 Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
 Beschermingsgraad (IP) IP66
 Beschermingsgraad (NEMA)
 Slagvastheid IK10
 Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
 Voor explosieveilige (Ex) zone gas 1, 2
 Voor Ex-zone met stof 21, 22
 Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 0 - 0 °C
 Geschikt voor lampvermogen 0 - 0 W
 Systeemvermogen, systeemprestaties 18 W
 Armaturefficiëntie 0 - 0 lm/W
 Lichtkleur Wit
 Kleurtemperatuur 6500 - 6500 K
 Arbeidsfactor 0
 Constante lichtstroom
 regeling
 Breedte 226 mm
 Hoogte/diepte 152 mm
 Lengte 440 mm
 Buitendiameter 0 mm
 Type bedrading
 Aantal polen 0
 Geleiderdoorsnede 0 mm²
 Aansluitwijze Steekklem
 Aansluitbare geleiderdoorsnede 0 - 0 mm²
 Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16 0
 Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16 0
 Met bewegingssensor
 Met aanwezigheidsmelder
 Met lichtsensor

Dit productblad is gegenereerd op 09-01-2025