



# Schuch - SCHUCH e855F L20

EX-Zone 1/21 LED armatuur e855F L20 ca.  
2.050 lumen, 6500K, opgenomen vermogen  
18W, behuizing van glasvezel versterkt  
polyester, afscherming van polycarbonate kap,  
mat, IP66, geschikt voor zone 1/21, II 2 G Ex eb  
mb op is q IIC T4 Gb (Zone 1) II 2 D Ex op is tb  
IIIC T80°C Db (Zone 21) afm. 440x226x152mm  
(LxBxH) temp. bereik -30°C tot +60°C fabrikaat  
Schuch type e855F L20 code 85500 0002

**Artikelnummer** 114482  
**Artikelkortingsgroep** 8865  
**Merk** Schuch  
**Artikelnummer fabrikant** 85500 0002  
**GTIN** 04041254312545

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Montagewijze**  
**Richtbaar** Nee  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 0  
**Lamphouder**  
**Materiaal behuizing** Kunststof  
**Materiaal afdekking** Plastic mat/gesatineerd  
**Spanningstype** AC/DC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Nom. Stroom** 0 - 0 mA  
**Type tandwiel, gereedschap** LED  
besturingsapparatuur  
stroomgestuurd

**Regeling inbegrepen** Ja

**Verwisselbare voorsc  
hakelapparatuur**

**Lichtverdeler**

**Stralingshoek**

**Energie-  
efficiëntieklasse van  
de lichtbron volgens  
EU regelgeving  
2019/2015**

**Nominale levensduur** 0 h  
**L70/B50 bij 25 °C**

**Lumenbehoud bij  
gemiddelde  
levensduur van  
50.000 uur bij 25 °C**

**omgeving (tq)** 0 %

**Lumenbehoud bij  
gemiddelde  
levensduur van  
100.000 uur bij 25 °C**

**omgeving (tq)**

Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %  
 Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %  
 Beschermingsgraad (IP) IP66  
 Beschermingsgraad (NEMA)  
 Slagvastheid IK10  
 Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I  
 Voor explosieveilige (Ex) zone gas 1, 2  
 Voor Ex-zone met stof 21, 22  
 Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 0 - 0 °C  
 Geschikt voor lampvermogen 0 - 0 W  
 Systeemvermogen, systeemprestaties 18 W  
 Armaturefficiëntie 0 - 0 lm/W  
 Lichtkleur Wit  
 Kleurtemperatuur 6500 - 6500 K  
 Arbeidsfactor 0  
 Constante lichtstroom  
 regeling  
 Breedte 226 mm  
 Hoogte/diepte 152 mm  
 Lengte 440 mm  
 Buitendiameter 0 mm  
 Type bedrading  
 Aantal polen 0  
 Geleiderdoorsnede 0 mm<sup>2</sup>  
 Aansluitwijze Steekklem  
 Aansluitbare geleiderdoorsnede 0 - 0 mm<sup>2</sup>  
 Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16 0  
 Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16 0  
 Met bewegingssensor  
 Met aanwezigheidsmelder  
 Met lichtsensor

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024