



# Legrand Nederland - U/UTP C6A 4P CCA GEEL H500

U/UTP Cat 6A kabel, kleur geel. haspel met  
500 meter CPR klasse: Cca-s1a,d1,a1 Legrand  
type: 032828

**Artikelnummer** L032828  
**Artikelkortingsgroep** LEGM3  
**Merk** Legrand Nederland  
**Artikelnummer fabrikant** 032828  
**GTIN** 03414972099103

## Besteleenheden

500 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**AWG-maat** 23  
**Samenstelling geleider** Klasse 1 = massief  
**Aantal aders** 8  
**Aantal groepen getwist** 8  
**Getwist** Per twee  
**Aderisolatie** Polyolefine  
**Specificatie draadisolatie** PE  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Nee  
**Adercodering** Kleur  
**Afscherming groepen** Zonder  
**Samenslag** Bundels  
**Afscherming collectief** Folie  
**Overlangs** Nee  
**waterdichte kabel**  
**Dwars waterdichte kabel** Nee  
**Geschikt voor ondergrondse installatie** Nee  
**Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond** Overig  
**Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal** Polyolefine  
**Specificatie mantelmateriaal** PE  
**Mantelkleur** Geel  
**Bewapening/armering** Zonder  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2** Ja  
**Rookarm vlg. IEC** Ja

<b>61034-2</b>	
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Ja
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Cca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s1a
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	d1
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	a1
<b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	7.9 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding</b>	64 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging</b>	64 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	64 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	10 - 50 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-20 - 60 °C
<b>Categorie</b>	6A (IEC)
<b>NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantingssnelheid)</b>	79 %
<b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>	Nee
<b>Geschikt als telefoonkabel</b>	Ja
<b>Geschikt als computer data kabel</b>	Ja
<b>Gewicht</b>	64 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024