



# Lapp - UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A 2X2X0,75

Unitronic FD CP (TP) plus A 2x2x0,75mm<sup>2</sup> type  
11139529

**Artikelnummer** LA11139529  
**Artikelkortingsgroep** 1900  
**Merk** Lapp  
**Artikelnummer** 11139529

**fabrikant**

## **Besteleenheden**

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## **Specificaties**

**Geleidermateriaal**

**Geleideroppervlakte**

**AWG-maat**

**Nominale** 0 kcmil

**geleiderdoorsnede  
(AWG)**

**Nominale** 0.75 mm<sup>2</sup>

**geleiderdoorsnede**

**Samenstelling**

**geleider**

**Aantal strengen per** 0

**geleider**

**Streng diameter** 0 mm

**Geleiderweerstand bij** 0 Ohm/km  
**20°C**

**Aantal aders** 0

**Aantal groepen** 0

**getwist**

**Afscherming groepen**

**Getwist**

**Afscherming**

**collectief**

**Aderisolatie**

**Specificatie**

**draadisolatie**

**Adercodering volgens**

**HD 308 S2**

**Adercodering**

**Met aardgeleider**

**Litze**

**Draagorgaan**

**(Buiten)mantelmateriaal**

**al**

**Specificatie**

**mantelmateriaal**

**Mantelkleur**

**Scherm**

**Kabelgeometrie**

**Vochtbarrière**

**Beschermd tegen**

**torderen**  
**Bewapening/armering**  
**Materiaal bewapening**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC 60332-1-2**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-21 (Cat A F/R)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-22 (Cat A)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-23 (Cat B)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-24 (Cat C)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-25 (Cat D)**  
**Rookarm vlg. IEC**  
**61034-2**  
**Halogeenvrij volgens**  
**IEC 60754-1**  
**Halogeenvrij volgens**  
**IEC 60754-2**  
**Halogeenvrij volgens**  
**IEC 60754-3**  
**Euroklasse**  
**brandgedrag volgens**  
**EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**rookontwikkeling**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**brandende vallende**  
**druppels/deeltjes**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**corrosiviteit/**  
**zuurgraad volgens EN**  
**13501-6**  
**Oliebestendig**  
**volgens IEC**  
**60811-404**  
**Koudebestendig**  
**volgens EN**  
**60811-504+505+506**  
**Aantal hulpaders 0**  
**Nominale hulpleide 0 mm<sup>2</sup>**  
**rdoorsnede**  
**Nominale hulpleide 0**  
**rdoorsnede (AWG)**  
**Leidingbreedte ca. 0 mm**  
**Leidinghoogte ca. 0 mm**  
**Buitendiameter circa 0 mm**  
**Min. toegelaten 0 mm**  
**buigingsstraal,**  
**flexibele inzet met**  
**coulissegeleiding**  
**Min. toegelaten 0 mm**  
**buigingsstraal,**  
**flexibele inzet/vrije**  
**beweging**  
**Min. toegelaten 0 mm**  
**buigingsstraal,**  
**stationaire inzet/vast**  
**geplaatst**  
**Toegelaten 0 - 0 °C**  
**buitentemperatuur**  
**kabel, flexibele**  
**montage**

<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	0 - 0 °C
<b>Nominale spanning U<sub>0</sub></b>	0 V
<b>Nominale spanning U</b>	0 V
<b>Geleidervorm</b>	
<b>Max. treksterkte tijdens aanleggen</b>	0 kN
<b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>	0 °C
<b>Gewicht</b>	0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 04-07-2024