



3F Filippi - 3F Tank Lite 2x22W/865 L1560

3F Tank Lite 2x22W/865 L1560 voorzien van 2x LED module 22W/865 ca. 7.758 lm, 158 lm/W, kleurtemp. 6.500K, Ra.80, Ra. >80, SDCM 3, pF>0,95, symmetrische diffuse lichtdistributie, AAN/UIT variant 230V-50/60Hz, 49W, Ronde slagvaste polycarbonaat behuizing, voorzien van aluminium eindkappen (6082-T6) 1 kabelingang via M20x1,5 incl. 2 meter reeds aangesloten 3x1,5mm² kabel, v.v. roestvaste stalen bevestigings beugels, IP69K, IK10 (20J), geschikt voor toepassing in ruimtes met een omgevingstemp. van -20°C tot +40°C geschikt voor toepassing in de voedselindustrie, waar de HACCP, IFS, BRC Standard regelgeving van kracht is en tevens geschikt voor toepassing in ATEX ZONE 22 ruimtes, group II, category 3D, T80°C Eveneens geschikt voor omgevingen met maximale luchtvochtigheid UR 95% afm. 1558mm x ø80mm (LxDiam.) fabrikaat 3F Filippi, code 56670

Artikelnummer 114784
Artikelkortingsgroep 6250
Merk 3F Filippi
Artikelnummer fabrikant 56670

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Beschermingsgraad (IP)

Noodstroomvoorziening geïntegreerd

Lichtsterkte 0

Geschikt voor inbouwmontage

Geschikt voor aanbouw

Geschikt voor klemmontage

Met bevestigingsmateriaal

Dimbaar

Dimmer DALI

Lichtuitrede

Beschermingsgraad achterzijde (IP)

Beschermingsgraad frontzijde (IP)

0

Slagvastheid

Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) 0 lm

0 W

Met schakelaar	
Met aanwezigheidsmelder	
	0 - 0 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	0 W
	0 - 0 lm
Kleurtemperatuur	0 - 0 K
Breedte	0 mm
Lengte	0 mm
Totale harmonische vervorming (THD)	0 %
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Lichtsterkte	0 - 0 cd
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024