



# Thesla - SNELFLEX SIGNAALKABEL 2X2X0,8 AFG GRIJS

Snelflex 16mm signaalkabel 2x2x0,8  
afgeschermd grijs Rol 100 meter

<b>Model</b>	SNELFLEX
<b>Artikelnummer</b>	411079
<b>Artikelkortingsgroep</b>	5704
<b>Merk</b>	Thesla
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	SFAYR04

## **Besteleenheden**

100 MTR (Ring)

## **Specificaties**

**Buiteninstallatie**

**UV-bestendig**

**Materiaal**

**Halogeenvrij**

**Brand(vlam)vertragen  
de uitvoering(versie)**

**Buigweerstand**

**Kleinste buigradius** 0 °

**Drukvastheidsklasse  
volgens EN 61386-1**

**Slagvastheid volgens  
EN 61386-1**

**Inbouwmontage  
(stucwerk)**

**Opbouw (stucwerk)**

**Geschikt voor**

**installatie op hout**

**Spouwmuur, holle  
wand**

**Geschikt voor**

**verwerking in beton**

**Machine- en**

**systeminstallatie**

**Ondervloerinstallatie  
(estriklaag)**

**Geschikt voor**

**buitentoepassingen**

**Geschikt voor**

**ondergrondse**

**installatie**

**Binnendiameter** 0 mm

**Buitendiameter** 0 mm

**Bedrijfstemperatuurb  
ereik** 0 - 0 °C

**Extra gladde**

**binnenlaag**

**Kleur**

**Aantal geleiders** 0

**installatiedraad**

**Aantal geleiders** 0

**telecomkabel**

**Aantal coaxiale** 0

kabels  
Aantal datakabels 0  
Met trekkoord  
Aantal 0  
sterkstroomkabels  
Aantal luidsprekerkabels(leidingen) 0  
Aantal groepen 0  
getwist  
Met aardgeleider  
Met geïntegreerde  
POF-leiding(geleider)  
Nominale geleiderdoorsnede 0 - 0 mm<sup>2</sup>  
Met meterindicatie  
Euroklasse  
brandgedrag volgens  
EN 13501-6  
Euroklasse  
rookontwikkeling  
volgens EN 13501-6  
Euroklasse  
brandende vallende  
druppels/deeltjes  
volgens EN 13501-6  
Euroklasse  
corrosiviteit/  
zuurgraad volgens EN  
13501-6

Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024