



Helukabel - JZ-600 HMH-C 3G 1

JZ-600 HMH-C 3G1 type 12864

Artikelnummer 114814
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer 12864
fabrikant

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal
Geleideroppervlakte
AWG-maat
Nominale 0 kcmil
geleiderdoorsnede
(AWG)
Nominale 1 mm²
geleiderdoorsnede
Samenstelling Klasse 5 = soepel
geleider
Aantal strengen per 0
geleider
Streng diameter 0 mm
Geleiderweerstand bij 0 Ohm/km
20°C
Aantal aders 3
Aantal groepen 0
getwist
Afscherming groepen Zonder
Getwist Nee
Afscherming Gevlochten(tres)
collectief
Aderisolatie Overig
Specificatie
draadisolatie
Adercodering volgens
HD 308 S2
Adercodering Cijfers
Met aardgeleider
Litze
Draagorgaan Zonder
(Buiten)mantelmateriaal Overig
al
Specificatie
mantelmateriaal
Mantelkleur Zwart
Scherm
Kabelgeometrie
Vochtbarrière
Beschermd tegen Nee
torderen
Bewapening/armering
Materiaal bewapening
Brandvertraging
volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging

volgens IEC
 60332-3-21 (Cat A F/R)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-22 (Cat A)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-23 (Cat B)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-24 (Cat C)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-25 (Cat D)
 Rookarm vlgs. IEC
 61034-2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-1
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-3
 Euroklasse Zonder
 brandgedrag volgens
 EN 13501-6
 Euroklasse Zonder
 rookontwikkeling
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse Zonder
 brandende vallende
 druppels/deeltjes
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse Zonder
 corrosiviteit/
 zuurgraad volgens EN
 13501-6
 Oliebestendig Nee
 volgens IEC
 60811-404
 Koudebestendig Nee
 volgens EN
 60811-504+505+506
 Aantal hulpaders 0
 Nominale hulpleide 0 mm²
 rdoorsnede
 Nominale hulpleide 0
 rdoorsnede (AWG)
 Leidingbreedte ca. 0 mm
 Leidinghoogte ca. 0 mm
 Buitendiameter circa 9.8 mm
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 flexibele inzet met
 coulissegeleiding
 Min. toegelaten 147 mm
 buigingsstraal,
 flexibele inzet/vrije
 beweging
 Min. toegelaten 74 mm
 buigingsstraal,
 stationaire inzet/vast
 geplaatst
 Toegelaten -15 - 70 °C
 buitentemperatuur
 kabel, flexibele
 montage
 Toegelaten -40 - 70 °C
 buitentemperatuur
 kabel, vaste montage
 Nominale spanning 600 V
 U0
 Nominale spanning U 1000 V

Geleidervorm
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Max. toelaatbare 0 °C
geleidertemperatuur
Gewicht 0 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 27-07-2024