



Raritan - PDU 24xC13, 12xC19 MET SWITCH BL LOCK

PDU, 3 fase 400V AC, 32A, 36 outlets 24x C13, 12x C19; plug: IEC 60309 3P+N+E 6h 32A (Wye Bottom-bottom feed), 22.2kVA Outlet Metered and Switched Zero U vertical PDU SecureLock ready, V2 Outlet Sequence high resolution color display with field replaceable controller, Ethernet, serial, 2x USB-A, USB-B and sensor connections lock system for cables C19/C13 type PX3-5730-E2V2K2 Blue version

Artikelnummer 114825
Artikelkortingsgroep 2220
Merk Raritan

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Bevestigingsmaat
Montageafmetingen 0 mm
Montagerichting
Elektrische aansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting
Aantal fasen 0
Kabellengte 0 m
Aantal installatieautomaten 0
Aantal contactdozen met randaarde 0
Aantal contactdozen Franse Norm Type E 0
Aantal contactdozen C13 0
Aantal contactdozen C19 0
Aantal contactdozen C20 0
Aantal stopcontacten volgens Britse norm (BS1363) 0
Aantal contactdozen Zwitserse norm type 13 0
Aantal contactdozen Zwitserse norm type 15 0
Aantal contactdozen Zwitserse norm type 23 0
Aantal contactdozen Zwitserse norm type 25 0
Aantal RJ45 aansluitingen 0

Aantal aansluitingen 0
USB
Aantal contactdozen 0
overig
Aantal hoogte- 0
eenheden
Lengte 0 mm
Breedte 0 mm
Hoogte 0 mm
Diepte 0 mm
Nominale stroom 0 A
Voedingsspanning 0 V
Met overspanningsbe-
veiligingsmodule
Overspanningscatego-
rie
Netontstoringfilter
Schakelbaar
Met meter
Stuurfunctie
SNMP
Met display
Uitlezing
Met LED indicatie
Voorzien van zekering
(beveiliging)
Ampèremeter
Temperatuurmeting
Met
bevestigingsmateriaal
Kleur

Dit productblad is gegenereerd op 09-01-2025