



# Eszet Electro - SIGNAALKABEL 4X0,8 GRIJS DCA-S2

Signaalkabel 4x0,8 mm grijs CPR klasse: Dca-s2,d2,a3

<b>Model</b>	SIGN.KAB
<b>Variant</b>	GRIJS DCA-S2
<b>Artikelnummer</b>	0200130407
<b>Artikeltortingsgroep</b>	3208
<b>Merk</b>	Eszet Electro
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	M0FB-W0000-D04-S21

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Kabeltype</b>	
<b>Duplex</b>	
<b>Geleidermateriaal</b>	
<b>Geleideroppervlakte</b>	
<b>Geleiderdiameter</b>	0 mm
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	0 mm <sup>2</sup>
<b>AWG-maat</b>	
<b>Samenstelling geleider</b>	
<b>Aantal aders</b>	0
<b>Aantal groepen getwist</b>	0
<b>Getwist</b>	
<b>Aderisolatie</b>	
<b>Specificatie draadisolatie</b>	
<b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>	
<b>Adercodering</b>	
<b>Afscherming groepen</b>	
<b>Samenslag</b>	
<b>Afscherming collectief</b>	
<b>Overlangs</b>	
<b>waterdichte kabel</b>	
<b>Dwars waterdichte kabel</b>	
<b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>	
<b>Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond</b>	
<b>Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal</b>	

**Specificatie**  
**mantelmateriaal**  
**Mantelkleur**  
**Aantal mantellagen** 0  
**Bewapening/armering**  
**Materiaal bewapening**  
**Kabelgeometrie**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC 60332-1-2**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-21 (Cat A F/R)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-22 (Cat A)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-23 (Cat B)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-24 (Cat C)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-25 (Cat D)**  
**Rookarm vlgs. IEC**  
**61034-2**  
**Halogeenvrij volgens**  
**IEC 60754-1**  
**Halogeenvrij volgens**  
**IEC 60754-2**  
**Halogeenvrij volgens**  
**IEC 60754-3**  
**Euroklasse**  
**brandgedrag volgens**  
**EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**rookontwikkeling**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**brandende vallende**  
**druppels/deeltjes**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**corrosiviteit/**  
**zuurgraad volgens EN**  
**13501-6**  
**Funktiebehoud**  
**volgens IEC 60331-23**  
**Oliebestendig**  
**volgens IEC**  
**60811-404**  
**Buitendiameter circa** 0 mm  
**Min. toegelaten** 0 mm  
**buigingsstraal,**  
**flexibele inzet met**  
**coulissegeleiding**  
**Min. toegelaten** 0 mm  
**buigingsstraal,**  
**flexibele inzet/vrije**  
**beweging**  
**Min. toegelaten** 0 mm  
**buigingsstraal,**  
**stationaire inzet/vast**  
**geplaatst**  
**Toegelaten** 0 - 0 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, flexibele**  
**montage**  
**Toegelaten** 0 - 0 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Categorie**

**NVP-waarde (nominal 0 %  
velocity of  
propagation -  
nominale voortplantin  
gssnelheid)  
Gecertificeerd voor  
scheepsapplicaties  
Scheidingsklasse  
volgens EN 50174-2  
Geschikt als  
telefoonkabel  
Geschikt als  
computer data kabel  
Geschikt als  
signaalkabel  
Geschikt voor gebruik  
als beveiligingsalarm  
kabel  
Litze  
Met ripkoord  
Leidingbreedte ca. 0 mm  
Leidinghoogte ca. 0 mm  
Gewicht 0 kg/km  
Golfweerstand, 0 Ohm  
impedantie  
Max. treksterkte 0 kN  
tijdens aanleggen  
Nominale spanning U 0 V  
Met knaagdierbescher  
ming  
Funktiebehoud  
volgens DIN 4102-12  
Compatibel met  
Grade2TV volgens XP-  
C 90-483  
Compatibel met  
Grade3TV volgens XP-  
C 90-483  
Kabeltype volgens BS  
4737-3.30  
Kleur ripkoord  
volgens BS 4737-3.30  
Voldoet aan BT  
(British Telecom)  
specificatie**

Dit productblad is gegenereerd op 30-11-2024