



Helukabel - MONTAGESNOER 0,5 GRIJS 90 HV

Montagesnoer 0,5mm² grijs Halogeenvrij 90 graden type 52878

Artikelnummer 115171
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer fabrikant 52878

Besteleenheden

100 MTR (Ring)
152 MTR (Haspel)
305 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 0.5 mm²
AWG-maat
Nominale geleiderdoorsnede (AWG) 0 kcmil
Geleiderdiameter 0 mm
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C 0 Ohm/km
Aantal aders 1
Draden gedraaid
Aderisolatie Polyolefine
Specificatie draadisolatie
Adercodering volgens HD 308 S2
Identificatie-/codeerkl eur ader
Adercodering Kleur
Aderkleur Grijs
Met aardgeleider
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C
Scherm
Litze
Loodmantel
Vochtbarrière
Bewapening/armering
Materiaal bewapening
Dwars waterdichte kabel
Aantal hulpaders 0
Nominale hulpgeleide rdoorsnede 0 mm²
Nominale hulpgeleide rdoorsnede (AWG) 0

Met knaagdierbescherming
(Buiten)mantelmateriaal
Specificatie mantelmateriaal
Mantelkleur
Kabelgeometrie
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlgs. IEC 61034-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Euroklasse Eca brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6
Funcatiebehoud volgens IEC 60331-1
Funcatiebehoud volgens IEC 60331-2
Funcatiebehoud volgens IEC 60331-3
Funcatiebehoud volgens EN 50200
Funcatiebehoud volgens EN 50200 annex E
Oliebestendig Nee volgens IEC 60811-404
Koudebestendig Nee volgens EN 60811-504+505+506
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Buitendiameter circa 2.2 mm
Toegelaten 0 - 0 °C
buitentemperatuur kabel, flexibele montage
Toegelaten -40 - 90 °C

**buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning** 300 V
U0
**Min. toegelaten
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Geschikt voor
ondergrondse
installatie**
Nominale spanning U 450 V
Nom. equivalente 0 mm²
**koperdoorsnede
bewapening
Geleidervorm
Geschikt als
installatiekabel
Gecertificeerd voor
scheepsapplicaties
Gecertificeerd voor
luchthaven
verlichtingskabel**
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Gewicht 0 kg/km
**Aantal strengen per
geleider** 0
Streng diameter 0 mm
**Isolatiebehoud
volgens DIN VDE
0472-814
Functiebehoud
volgens DIN 4102-12
Functiebehoud
volgens BS 6387 CWZ
Functiebehoud
volgens BS 8434-2
Functiebehoud
volgens BS 8491**
Dit productblad is gegenereerd op 28-07-2024