



Prolumia - GEVEL ARMATUUR MET BEWEG. SENSOR - WIT

Gevel armatuur met bewegingssensor - ca. 700 lumen, Ra. >80, 7W - 3.000K/4.000K - instelbaar - witte kunststof behuizing - prismatische transparante afscherming - IP65, IK10 - v.v. bewegingssensor - afm. 280x140mm (LxB) Diepte 110mm - fabrikaat Prolumia - type 40010321

Artikelnummer	115188
Artikelkortingsgroep	9980
Merk	Prolumia
Artikelnummer fabrikant	40010321
GTIN	8720604744293
Besteleenheden	

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	0
Lamphouder	Overig
Materiaal behuizing	Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing	Geen (onbehandeld)
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Rasteruitvoering	Zonder
Spanningstype	AC
Nominale spanning	240 - 240 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar	
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimmer DALI	Nee

Dimbaar Dali-2	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer netspanning modulatie	Nee
Dimmer fabrikantspecifiek	Nee
Dimmer	Nee
faseaafsnijding	
Dimmer	Nee
faseaansnijding	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer	Nee
programmeerbaar	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Dimmer Zigbee	Nee
Lichtverdelers	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	100000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16	0

Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 0 °C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Ja
Met aanwezigheidsmelder	
Met lichtsensor	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Ja
Met (lucht)roosters	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Armaturefficiëntie	100 lm/W
	0 - 0 lm/W
Effectieve lichtstroom	0 lm
Systeemvermogen, systeemprestaties	7 W
	0 - 0 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 K
Flikkerende waarde Pst LM	0
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.8
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Constante lichtstroomregeling	
Breedte	140 mm
Hoogte/diepte	110 mm
Lengte	280 mm
Buitendiameter	0 mm
Inbouwlengte	0 mm
Inbouwbreedte	0 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwdiameter	0 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	1.5 mm²
Aansluitwijze	Steekklem
Totale harmonische vervorming (THD)	0
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	
Lichtsterkte	0 - 0 cd
Lichtsterkte	0 cd
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0
Kleurtemperatuur	

regelbaar
Lumen regelbaar
Stralingshoek
regelbaar
Bediening via Bluetooth Nee
Compatible met Casambi
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium
L90 (bij 50.000 uur bij $t_q = 25^{\circ}\text{C}$)
Dit productblad is gegenereerd op 26-07-2024