



# Prolumia - Paaltop kegelarmatuur LED Pro-Cone

Kegel armatuur / Paaltop - Rond - LED type: Pro-Cone, Lenstype 2 - ca. 1.600 lumen, Ra. >70-79, 13W - 3.000K - aluminium behuizing, zwart gecoat - afm. ø540mm Hoogte 415 mm - geschikt voor paaltop ø60mm - gesatineerde afscherming - IP66, IK10 - v.v. aansluitkabel, 5 meter 3-aderig - fabrikaat Prolumia - code 41380113

**Artikelnummer** 115265  
**Artikelkortingsgroep** 9980  
**Merk** Prolumia  
**Artikelnummer fabrikant** 41380113  
**GTIN** 08720615509072

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Montagewijze** Opbouw  
**Lichtbron** LED uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Lamphouder** Zonder  
**Materiaal behuizing** Aluminium  
**Oppervlaktebescherming** Overig  
**Kleur behuizing** Zwart  
**Materiaal afdekking** Plastic mat/gesatineerd  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Type tandwiel, gereedschap** LED besturingsapparatuur stroomgestuurd  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Verwisselbare voorschakelapparatuur** Ja  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Ja  
**Dimmer DALI** Nee  
**Dimmer DMX** Nee  
**Dimmer DSI** Nee  
**Dimmer LineSwitch** Nee  
**Dimmer netspanning modulatie** Nee  
**Dimmer fabrikantspecifiek** Nee  
**Dimmer faseafsnijding** Nee  
**Dimmer faseaansnijding** Nee  
**Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)** Nee  
**Dimmer programmeerbaar** Ja

<b>Dimmer RF</b>	Nee
<b>Dimmer Sine Wave Reduction</b>	Nee
<b>Dimmer Touch and Dim</b>	Nee
<b>Dimmer met drukknop</b>	Nee
<b>Zonder dimfunctie</b>	Nee
<b>Dimmer Zigbee</b>	Nee
<b>Lichtverdeler</b>	Focuslens
<b>Consistente kleur (McAdam-ellips)</b>	SDCM3
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	90 %
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	80 %
<b>Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C</b>	150000 h
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP66
<b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>	3
<b>Geschikt voor vlechtmaat (-spoed)</b>	60 - 60 mm
<b>Slagvastheid</b>	IK10
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	I
<b>Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b>	-25 - 50 °C
<b>Afstandsbediening</b>	Zonder
<b>Met radiosturing, radiocontrole</b>	Nee
<b>Constance lichtstroomregeling</b>	Nee
<b>Met programmagestuurde lichtregeling</b>	Nee
<b>Met aansluitkabel</b>	Ja
<b>Kabellengte</b>	5 m
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	13 W
<b>Effectieve lichtstroom</b>	1600 lm
<b>Armatuurefficiëntie</b>	121 lm/W
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	3000 - 3000 K
<b>Kleurweergave-index</b>	70-79 (klasse 2A)
<b>Arbeidsfactor</b>	0.83
<b>Hoogte/diepte</b>	415 mm
<b>Diameter</b>	540 mm
<b>Type bedrading</b>	Afsluiting
<b>Aantal polen</b>	3
<b>Geleiderdoorsnede</b>	1 mm <sup>2</sup>
<b>Compatible met Apple HomeKit</b>	Nee
<b>Compatible met Google Assistant</b>	Nee
<b>Aansluitwijze</b>	Schroefklem
<b>Compatible met Amazon Alexa</b>	Nee
<b>Met IFTTT ondersteuning</b>	Nee
<b>Bediening via Bluetooth</b>	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024