



Helukabel - MONTAGESNOER AWG14 GROEN/GEEL UL-STYLE 1015

Montagesnoer UL-style 1015, mantel: PVC,
kleur groen/geel, ader: vertind, AWG 14 (2,08
mm²) artikelnummer: 60613

Artikelnummer 115353
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer fabrikant 60613

Besteleenheden

152 MTR (Haspel)
305 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
AWG-maat	14
Nominale geleiderdoorsnede (AWG)	0 kcmil
Geleiderdiameter	0 mm
Samenstelling geleider	
Geleiderweerstand bij 20°C	0 Ohm/km
Aantal aders	1
Draden gedraaid	
Aderisolatie	PVC
Specificatie draadisolatie	
Adercodering volgens HD 308 S2	
Identificatie-/codeerkleur ader	
Adercodering	Kleur
Aderkleur	Groen/geel
Met aardgeleider	
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	105 °C
Scherm	
Litze	
Loodmantel	
Vochtbarrière	
Bewapening/armering	
Materiaal bewapening	
Dwars waterdichte kabel	
Aantal hulpaders	0
Nominale hulpgeleiderdoorsnede	0 mm ²
Nominale hulpgeleiderdoorsnede (AWG)	0

Met knaagdierbescherming
(Buiten)mantelmateriaal
Specificatie mantelmateriaal
Mantelkleur
Kabelgeometrie
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlgs. IEC 61034-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Euroklasse Zonder brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6
Funcatiebehoud volgens IEC 60331-1
Funcatiebehoud volgens IEC 60331-2
Funcatiebehoud volgens IEC 60331-3
Funcatiebehoud volgens EN 50200
Funcatiebehoud volgens EN 50200 annex E
Oliebestendig Nee volgens IEC 60811-404
Koudebestendig Nee volgens EN 60811-504+505+506
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Buitendiameter circa 3.6 mm
Toegelaten -5 - 105 °C buitentemperatuur kabel, flexibele montage
Toegelaten -30 - 105 °C

buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning U 0 V
U0
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 0 mm
Geschikt voor ondergrondse installatie
Nominale spanning U 600 V
Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening 0 mm²
Geleidervorm
Geschikt als installatiekabel
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel
Max. treksterkte tijdens aanleggen 0 kN
Gewicht 0 kg/km
Aantal strengen per geleider 0
Streng diameter 0 mm
Isolatiebehoud volgens DIN VDE 0472-814
Functiebehoud volgens DIN 4102-12
Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ
Functiebehoud volgens BS 8434-2
Functiebehoud volgens BS 8491

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024