



Helukabel - MONTAGESNOER AWG16 BLAUW UL-STYLE 1015

Montagesnoer UL-style 1015, mantel: PVC,
kleur blauw, ader: vertind, AWG 16 (1,32 mm²)
artikelnummer: 60502

Artikelnummer 115349
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer fabrikant 60502

Besteleenheden

152 MTR (Haspel)
305 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Vertind
Nominale geleiderdoorsnede 1.5 mm²
AWG-maat 16
Nominale geleiderdoorsnede (AWG) 0 kcmil
Geleiderdiameter 0 mm
Samenstelling geleider
Geleiderweerstand bij 20°C 0 Ohm/km
Aantal aders 1
Draden gedraaid
Aderisolatie PVC
Specificatie draadisolatie
Adercodering volgens HD 308 S2
Identificatie-/codeerkleur ader
Adercodering Kleur
Aderkleur Blauw
Met aardgeleider
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 105 °C
Scherm
Litze
Loodmantel
Vochtbarrière
Bewapening/armering
Materiaal bewapening
Dwars waterdichte kabel
Aantal hulppers 0
Nominale hulpgeleiderdoorsnede 0 mm²
Nominale hulpgeleiderdoorsnede (AWG) 0

Met knaagdierbescherming
(Buiten)mantelmateriaal
Specificatie mantelmateriaal
Mantelkleur
Kabelgeometrie
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlgs. IEC 61034-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Euroklasse Zonder brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6
Funcatiebehoud volgens IEC 60331-1
Funcatiebehoud volgens IEC 60331-2
Funcatiebehoud volgens IEC 60331-3
Funcatiebehoud volgens EN 50200
Funcatiebehoud volgens EN 50200 annex E
Oliebestendig Nee volgens IEC 60811-404
Koudebestendig Nee volgens EN 60811-504+505+506
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Buitendiameter circa 3.2 mm
Toegelaten -5 - 105 °C buitentemperatuur kabel, flexibele montage
Toegelaten -30 - 105 °C

buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 0 V
U0
Min. toegelaten 0 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Geschikt voor
ondergrondse
installatie
Nominale spanning U 600 V
Nom. equivalente 0 mm²
koperdoorsnede
bewapening
Geleidervorm
Geschikt als
installatiekabel
Gecertificeerd voor
scheepsapplicaties
Gecertificeerd voor
luchthaven
verlichtingskabel
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Gewicht 0 kg/km
Aantal strengen per
geleider 0
Streng diameter 0 mm
Isolatiebehoud
volgens DIN VDE
0472-814
Functiebehoud
volgens DIN 4102-12
Functiebehoud
volgens BS 6387 CWZ
Functiebehoud
volgens BS 8434-2
Functiebehoud
volgens BS 8491
Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024