



# Wieland - BST14 AANSLUITSNOER 2X0,5 PB 5,0M MALE PVC ECA

Aansluitsnoer BST14I 2 x 0,5mm<sup>2</sup>, DALI male - open, kleur pastelblauw, PVC lang 5,0 meter, CPR klasse: Eca Fabrikaat Wieland, artikelnummer 94.425.5034.9

**Artikelnummer** 115629  
**Artikelkortingsgroep** WIEWIB  
**Merk** Wieland  
**Artikelnummer** 94.425.5034.9  
**fabrikant**  
**GTIN** 04015573772458

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Toegekende spanning** 50 V  
**Toegekende stroom** 3 A  
**Aantal polen** 2  
**Beschermingsgraad (IP)** IP20  
**Type geconfectioneerde kabel** Toestel-  
verbindingskabel  
**Uitvoering zijde 1** Vrij kabel(uit)einde  
**Uitvoering zijde 2** Stekker  
**Geleideruiteindebehandling** Afgeïsoleerd  
**Totale lengte** 5000 mm  
**Mechanische codering** Ja  
**Kleur codering/contactinzetstuk** Overig  
**RAL-nummercodering/contactinzetstuk** 0  
**Materiaal behuizing** Polyamide  
**Kleur behuizing** Zwart  
**Kabeltype** L03 Z1Z1-U  
**Kabeldiameter** 4.8 - 4.8 mm  
**Ontmantellengte** 21 mm  
**Striplengte** 9 mm  
**Mantelkleur** Zwart  
**Pool-markering** 1+, 2-  
**Nominale geleiderdoorsnede** 0.5 mm<sup>2</sup>  
**Type vergrendeling** In de connector  
geïntegreerd  
**Isolatiedeel continue temperatuurbestendig tot** 100 °C  
**Kabel continue temperatuurbestendig tot** 60 °C  
**Max. bedrijfstemperatuur geleider(leiding)** 0 °C  
**Halogeenvrij** Nee

**Vuurbelasting** 0.761 kWh  
**Contactmateriaal**  
**Oppervlaktebehandeling contacten** Verguld  
**Verontreinigingsgraad** 2  
**Doorgangsweerstand** 0 mOhm  
**Toegekende stootspanning** 0.8 kV  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** Eca  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6**  
Dit productblad is gegenereerd op 01-08-2024