



Wieland - GST18 AANSLUITSNOER 5X1,5 PB 6,0 M MALE PVC CCA

Aansluitsnoer GST18l 5x1,5mm², male - open,
kleur pastelblauw, lang 6,0 meter, CPR klasse:
Cca-s1,d1,a1, Fabrikaat Wieland artikelnummer
92.257.6054.1

Artikelnummer 115592
Artikelkortingsgroep WIEWIG
Merk Wieland
Artikelnummer 92.257.6054.9
fabrikant
GTIN 04049088414732

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Toegekende spanning 250 V
Toegekende stroom 16 A
Aantal polen 5
Beschermingsgraad (IP) IP20
Type geconfectioneerde kabel Toestel-
verbindingskabel
Uitvoering zijde 1 Vrij kabel(uit)einde
Uitvoering zijde 2 Stekker
Geleideruiteindebehandeling Ultrason versterkte
draadeinden
Totale lengte 6000 mm
Mechanische codering Ja
Kleur codering/contactinzetstuk Overig
RAL-nummercodering/contactinzetstuk 0
Materiaal behuizing Polyamide
Kleur behuizing Zwart
Kabeltype H05Z1Z1-F
Kabeldiameter 10.1 - 10.1 mm
Ontmantellengte 35 mm
Striplengte 9 mm
Mantelkleur Zwart
Pool-markering L, N, PE, D1, D2
Nominale geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Type vergrendeling In de connector
geïntegreerd
Isolatiedeel continue temperatuurbestendig tot 100 °C
Kabel continue temperatuurbestendig tot 70 °C
Max. bedrijfstemperatuur geleider(leiding) 0 °C
Halogeenvrij Ja

Vuurbelasting 3.115 kWh
Contactmateriaal
Oppervlaktebehandeling contacten Vertind
Verontreinigingsgraad 2
Doorgangsweerstand 0 mOhm
Toegekende stootspanning 4 kV
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Cca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a1

Dit productblad is gegenereerd op 24-07-2024