



Prolumia - GEVEL ARMATUUR MET SCHEMER SENSOR - WIT - Half afg

Gevel armatuur met schemerschakelaar - ca. 700 lumen, Ra. >80, 7W - 3.000K/4.000K - instelbaar - witte kunststof behuizing - prismatische transparante afscherming - bovenzijde afgeschermd - IP65, IK10 - v.v. schemer sensor - afm. 280x140mm (LxB) Diepte 110mm - fabrikaat Prolumia - type 40010324

Artikelnummer 115653
Artikelkortingsgroep 6180
Merk Prolumia
Artikelnummer 40010324
fabrikant
GTIN 8720604744323
Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Wandmontage Ja
Geschikt voor Nee
pendelophanging
Geschikt voor plafond Ja
bevestiging(montage)
Geschikt voor Nee
inbouwmontage
Geschikt voor Ja
aanbouw
Geschikt voor Nee
lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor beelds
chermwerkplaats
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen
Lamphouder Overig
Materiaal behuizing Kunststof
Oppervlaktebescherm Geen (onbehandeld)
ing behuizing
Kleur behuizing Wit
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Rasteruitvoering Zonder
Spanningstype AC
Nominale spanning 240 - 240 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, LED
gereedschap besturingsapparatuur
stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorsc Nee
hakelapparatuur
Dimbaar
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee

Dimmer DALI	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer netspanning modulatie	Nee
Dimmer fabrikantspecifiek	Nee
Dimmer faseafsnijding	Nee
Dimmer faseaansnijding	Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer programmeerbaar	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Dimmer Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	100000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging	0

sschakelaar C16	
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 0 °C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	
Met lichtsensor	Ja
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Ja
Met (lucht)roosters	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Armatuurefficiëntie	100 lm/W 0 - 0 lm/W
Effectieve lichtstroom	0 lm
Systeemvermogen, systeemprestaties	7 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 K
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.8
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Constance lichtstroomregeling	
Breedte	140 mm
Hoogte/diepte	110 mm
Lengte	280 mm
Buitendiameter	0 mm
Inbouwlengte	0 mm
Inbouwbreedte	0 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwdiameter	0 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Aansluitwijze	Steekklem
Totale harmonische vervorming (THD)	0
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	
Lichtsterkte	0 - 0 cd
Lichtsterkte	0 cd
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0

**Kleurtemperatuur
regelbaar**
Lumen regelbaar
**Stralingshoek
regelbaar**
Bediening via Nee
Bluetooth
**Compatible met
Casambi**
Compatible met AppleNee
HomeKit
Compatible met Nee
Google Assistant
Compatible met Nee
Amazon Alexa
Met IFTTT Nee
ondersteuning
**Voldoet aan min. EIA
levensduurcriterium
L90 (bij 50.000 uur bij
tq = 25°C)**

Dit productblad is gegenereerd op 25-07-2024