



Prolumia - GEVEL ARMATUUR MET MW SENSOR - ZWART - HALF AFG

Gevel armatuur met bewegingssensor - ca. 700 lumen, Ra. >80, 7W - 3.000K/4.000K - instelbaar - zwarte kunststof behuizing - half afgeschermd - prismatische transparante afscherming - bovenzijde afgeschermd - IP65, IK10 - v.v. MW-sensor - afm. 280x140mm (LxB) Diepte 110mm - fabrikaat Prolumia - type 40010331

Artikelnummer 115656
Artikelkortingsgroep 6180
Merk Prolumia
Artikelnummer 40010331
fabrikant
GTIN 08720604744347
Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Wandmontage Ja
Geschikt voor Nee
pendelophanging
Geschikt voor plafond Ja
bevestiging(montage)
Geschikt voor Nee
inbouwmontage
Geschikt voor Ja
aanbouw
Geschikt voor Nee
lichtlijnconfiguratie
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Lamphouder Overig
Materiaal behuizing Kunststof
Oppervlaktebescherm Geen (onbehandeld)
ing behuizing
Kleur behuizing Zwart
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Rasteruitvoering Zonder
Spanningstype AC
Nominale spanning 240 - 240 V
Type tandwiel, LED
gereedschap besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorsc Nee
hakelapparatuur
Dimbaar
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer LineSwitch Nee

Dimmer netspanning modulatie	Nee
Dimmer fabrikantspecifiek	Nee
Dimmer faseafsnijding	Nee
Dimmer faseaansnijding	Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer programmeerbaar	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	100000 h
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Ja
Met aanwezigheidsmelder	
Met lichtsensor	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Ja
Met (lucht)roosters	Nee
Armaturefficiëntie	100 lm/W 0 - 0 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	7 W 0 - 0 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.8
Breedte	140 mm
Hoogte/diepte	110 mm
Lengte	280 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Aansluitwijze	Steekklem
Lichtsterkte	0 - 0 cd
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met	Nee

Amazon Alexa
Met IFTTT Nee
ondersteuning

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024