



Prolumia - GEVEL ARMATUUR MET SCHEMER SENSOR - ZWART half afg

Gevel armatuur met schemerschakelaar - ca. 700 lumen, Ra. >80, 7W - 3.000K/4.000K - instelbaar - zwarte kunststof behuizing - prismatische transparante afscherming - bovenzijde afgeschermd - IP65, IK10 - v.v. schemer sensor - afm. 280x140mm (LxB) Diepte 110mm - fabrikaat Prolumia - type 40010334

Artikelnummer 115655
Artikelkortingsgroep 6180
Merk Prolumia
Artikelnummer 40010334
fabrikant
GTIN 08720604744378
Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Wandmontage Ja
Geschikt voor Nee
pendelophanging
Geschikt voor plafond Ja
bevestiging(montage)
Geschikt voor Nee
inbouwmontage
Geschikt voor Ja
aanbouw
Geschikt voor Nee
lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor
klemmontage
Met
bevestigingsmateriaal
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Lamphouder Overig
Materiaal behuizing Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing Geen (onbehandeld)
Kleur behuizing Zwart
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Rasteruitvoering Zonder
Spanningstype AC
Nominale spanning 240 - 240 V
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorsc Nee
hakelapparatuur
Dimbaar
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee

Dimbaar Dali-2	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer	Nee
fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning	Nee
modulatie	
Dimmer	Nee
faseafsnijding	
Dimmer	Nee
faseaansnijding	
Dimmer	Nee
programmeerbaar	
Dimmer met	Nee
potentiometer (in het	
toestel ingebouwd)	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Touch and	Nee
Dim	
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur	SDCM3
(McAdam-ellips)	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur	100000 h
L70/B50 bij 25 °C	
Beschermingsgraad	
achterzijde (IP)	
Beschermingsgraad	
frontzijde (IP)	0
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse	II
volgens IEC 61140	
Lichtstroom in	0 lm
noodbedrijf (Lm)	
Geschikt voor	Nee
noodverlichting	0 W
Met schakelaar	
Met	
aanwezigheidsmelder	
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Ja
Inbouw in geïsoleerd	Ja
plafond,	
brandwerendheid "F	
met dak"	
Met (lucht)roosters	Nee
	0 - 0 lm/W
Systeemvermogen,	7 W
systemprestaties	
	0 - 0 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.8
Breedte	140 mm
Hoogte/diepte	110 mm
Lengte	280 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Totale harmonische	0 %
vervorming (THD)	

Aansluitwijze	Steekklem
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Lichtsterkte	0 - 0 cd
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024