



Prolumia - GEVEL ARMATUUR AAN-UIT - ZWART - half afgeschermd

Gevel armatuur (aan-uit) - ca. 700 lumen, Ra. >80, 7W - 3.000K/4.000K - instelbaar - zwart kunststof behuizing - prismatische transparante afscherming - bovenzijde afgeschermd - IP65, IK10 - afm. 280x140mm (LxB) Diepte 110mm - fabrikaat Prolumia - type 40010330

Artikelnummer 115658
Artikelkortingsgroep 6180
Merk Prolumia
Artikelnummer fabrikant 40010330
GTIN 08720604744330

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Wandmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor aanbouw Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Met bevestigingsmateriaal Ja
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Lamphouder Overig
Materiaal behuizing Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing Geen (onbehandeld)
Kleur behuizing Zwart
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Rasteruitvoering Zonder
Spanningstype AC
Nominale spanning 240 - 240 V
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar Nee
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimmer DMX Nee

Dimmer DSI	Nee
Dimmer	Nee
fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning	Nee
modulatie	
Dimmer	Nee
faseafsnijding	
Dimmer	Nee
faseaansnijding	
Dimmer	Nee
programmeerbaar	
Dimmer met	Nee
potentiometer (in het	
toestel ingebouwd)	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Touch and	Nee
Dim	
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur	SDCM3
(McAdam-ellips)	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur	100000 h
L70/B50 bij 25 °C	
Beschermingsgraad	
achterzijde (IP)	
Beschermingsgraad	
frontzijde (IP)	0
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse	II
volgens IEC 61140	
Lichtstroom in	0 lm
noodbedrijf (Lm)	
Geschikt voor	Nee
noodverlichting	0 W
Met schakelaar	
Met	
aanwezigheidsmelder	
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Inbouw in geïsoleerd	Ja
plafond,	
brandwerendheid "F	
met dak"	
Met (lucht)roosters	Nee
	0 - 0 lm/W
Systeemvermogen,	6 W
systeemprestaties	
	0 - 0 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.8
Breedte	140 mm
Hoogte/diepte	110 mm
Lengte	280 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Totale harmonische	0 %
vervorming (THD)	
Aansluitwijze	Steekklem
Aansluitbare	0 - 0 mm ²

geleiderdoorsnede	
Lichtsterkte	0 - 0 cd
Bediening via	Nee
Bluetooth	
Compatible met Apple	Nee
HomeKit	
Compatible met	Nee
Google Assistant	
Compatible met	Nee
Amazon Alexa	
Met IFTTT	Nee
ondersteuning	

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024