



Phoenix Contact - TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20

TRIO POWER-voeding Ingang 1-fase, uitgang:
24 V DC / 20A TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 type
2903151

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | PH2903151 |
| Artikelkortingsgroep | 2402 |
| Merk | Phoenix Contact |
| Artikelnummer fabrikant | 2903151 |
| GTIN | 4046356960939 |

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|---|-------------|
| Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
| 1e Secundaire spanning | 24 - 28 V |
| 2e Secundaire spanning | 0 - 0 V |
| 3e Secundaire spanning | 0 - 0 V |
| Maxi. uitgangsstroom 1 | 30 A |
| Maxi. uitgangsstroom 2 | 0 A |
| Maxi. uitgangsstroom 3 | 0 A |
| Secundaire spanning instelbaar | Ja |
| Nominale waarde uitgangsspanning 1 | 24 V |
| Nominale waarde uitgangsspanning 2 | 0 V |
| Nominale waarde uitgangsspanning 3 | 0 V |
| Nominale waarde uitgangsstroom 1 | 20 A |
| Nominale waarde uitgangsstroom 2 | 0 A |
| Nominale waarde uitgangsstroom 3 | 0 A |
| Kortsluitvast | Ja |
| Toegekende voedingsspanning bij AC 50 Hz | 100 - 240 V |
| Toegekende voedingsspanning bij AC 60 Hz | 100 - 240 V |
| Toegekende voedingsspanning bij DC | 99 - 275 V |
| Uitgangsspanning geregeld | Ja |
| Opgenomen vermogen | 534.7 VA |
| Vermogensafgifte | 480 W |
| Gestabiliseerd | Ja |

| | |
|---|--------|
| Uitvoering elektrische aansluiting | Overig |
| Draagrailmontage mogelijk | Ja |
| Wandmontage mogelijk | Nee |
| Modulaire uitvoering | Nee |
| Breedte in module-eenheden | 0 |
| Inbouwbreedte | 0 mm |
| Inbouwhoogte | 130 mm |
| Directe montage mogelijk | Nee |
| Breedte | 68 mm |
| Hoogte | 130 mm |
| Diepte | 160 mm |
| Geschikt voor veiligheidsfunctie | Ja |
| SIL conform IEC 61508 | Zonder |
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 | |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | |

Dit productblad is gegenereerd op 28-07-2024