



# Schneider Electric - WCD 1 STOPCONTACT + 2 USB A+C INBOUW WIT

Wandcontactdoos met randaarde, 2 x USB-poort A+C kleur: polarwit merk: Merten systeem  
M type MTN2367-0319

**Artikelnummer** 115733  
**Artikelkortingsgroep** 5502  
**Merk** Schneider Electric  
**Artikelnummer fabrikant** MTN2367-0319  
**GTIN** 03606489905866

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Uitvoering**  
**Meeschakelende nul**  
**Aardcontact**  
**Aantal actieve contacten (rond)** 2  
**Aantal actieve contacten (vlak)** 0  
**Aantal actieve contacten (vierkant)** 0  
**Montagerichting**  
**Samenstelling**  
**Met signaallamp** Nee  
**Aantal USB-A poorten** 0  
**Aantal USB-C poorten** 0  
**Maximale stroomsterkte van USB-voeding** 0 A  
**Aantal contactdozen** 0  
**Aantal modules (bij modulebouw, modulair systeem)** 0  
**Aantal schakelbare contactdozen** 0  
**Aantal fasen** 1  
**Opdruk/indicatie** Zonder  
**Aansluitwijze** Overig  
**Met klapdeksel** Nee  
**Met verhoogde contactbeveiliging** Nee  
**Tekstveld/beschrijvin gsvlak** Nee  
**Kleur** Wit  
**RAL-Nummer (vergelijkbaar)** 9010  
**Metallic** Nee  
**Transparant** Nee  
**Afsluitbaar** Nee  
**Uitwerpmechanisme** Nee  
**Geïsoleerde montage** Nee  
**Voorzien van** Nee

<b>functionele verlichting</b>	
<b>Voorzien van</b>	Nee
<b>oriëntatieverlichting</b>	
<b>Overspanningsbeveiliging</b>	Nee
<b>Foutstroombeveiliging</b>	Nee
<b>Met glaszekering</b>	Nee
<b>Speciale voeding</b>	Geen speciale voeding
<b>Montagewijze</b>	Inbouw
<b>Soort bevestiging</b>	Klauw-/schroefbevestiging
<b>Materiaal</b>	Kunststof
<b>Kwaliteitsklasse</b>	Thermoplast
<b>Halogeenvrij</b>	Ja
<b>Oppervlaktebescherming</b>	Overig
<b>Uitvoering oppervlakte</b>	Glanzend
<b>Antibacteriële behandeling</b>	Nee
<b>Met doorlusvoorziening</b>	Nee
<b>Aantal doorlussen</b>	0
<b>Met aan/uitschakelaar</b>	Nee
<b>Kleur schakelement</b>	
<b>Stekerstand gedraaid</b>	Nee
<b>Nominale stroom</b>	16 A
<b>Nominale spanning</b>	250 V
<b>Frequentie</b>	50 - 60 Hz
<b>Toegekende foutstroom</b>	0 mA
<b>Geschikt voor beschermingsgraad (IP)</b>	IP20
<b>Slagvastheid</b>	
<b>Breedte toestel(apparaat)</b>	71 mm
<b>Hoogte apparaat</b>	71 mm
<b>Diepte apparaat</b>	44 mm
<b>Schakelmateriaaldiameter</b>	0 mm
<b>Min. diepte van de toesteldoos</b>	0 mm
<b>Compatible met Apple HomeKit</b>	Nee
<b>Compatible met Amazon Alexa</b>	Nee
<b>Compatible met Google Assistant</b>	Nee
<b>Met IFTTT ondersteuning</b>	Nee
<b>Met WLAN repeater</b>	
<b>Met ingebouwde bluetooth luidspreker</b>	
<b>Voor "verzwarenden omstandigheden" (conform VDE)</b>	Nee
<b>Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94</b>	
<b>In overeenstemming met UK Building Regulations Part M</b>	

Dit productblad is gegenereerd op 05-01-2025