



Schneider Electric - WCD 1 STOPCONTACT + 2 USB A+C INBOUW ZWART

Wandcontactdoos met randaarde, 2 x USB-poort A+C kleur: zwart merk: Merten systeem M type MTN2367-0403

Artikelnummer 115715
Artikelkortingsgroep 5502
Merk Schneider Electric
Artikelnummer fabrikant MEG2367-0403
GTIN 04042811231200

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Uitvoering
Meeschakelende nul
Aardcontact
Aantal actieve contacten (rond) 2
Aantal actieve contacten (vlak) 0
Aantal actieve contacten (vierkant) 0
Montagerichting
Samenstelling
Met signaallamp Nee
Aantal USB-A poorten 0
Aantal USB-C poorten 0
Maximale stroomsterkte van USB-voeding 0 A
Aantal contactdozen 0
Aantal modules (bij modulebouw, modulair systeem) 0
Aantal schakelbare contactdozen 0
Aantal fasen 1
Opdruk/indicatie Zonder
Aansluitwijze Steekklem
Met klapdeksel Nee
Met verhoogde contactbeveiliging Ja
Tekstveld/beschrijving Nee
gsvlak
Kleur Zwart
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9005
Metallic Nee
Transparant Nee
Afsluitbaar Nee
Uitwerpmechanisme Nee
Geïsoleerde montage Ja
Voorzien van Nee

functionele verlichting	
Voorzien van	Nee
oriëntatieverlichting	
Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Montagewijze	Inbouw
Soort bevestiging	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Antibacteriële behandeling	Nee
Met doorlusvoorziening	Ja
Aantal doorlussen	0
Met aan/uitschakelaar	Nee
Kleur schakelement	
Stekerstand gedraaid	Nee
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V
Frequentie	50 - 60 Hz
Toegekende foutstroom	0 mA
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK03
Breedte toestel(apparaat)	75 mm
Hoogte apparaat	75 mm
Diepte apparaat	62 mm
Schakelmateriaaldiameter	0 mm
Min. diepte van de toesteldoos	32 mm
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Met WLAN repeater	
Met ingebouwde bluetooth luidspreker	
Voor "verzwarenden omstandigheden" (conform VDE)	Nee
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	
In overeenstemming met UK Building Regulations Part M	

Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024