



Helukabel - MONTAGESNOER AWG16 VIOLET UL-STYLE 1015

Montagesnoer UL-style 1015, mantel: PVC,
kleur violet ader: vertind, AWG 16 (1,32 mm²)
artikelnummer: 60507

Artikelnummer 115901
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer fabrikant 60507
GTIN 04060892207556

Besteleenheden

152 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Vertind
Nominale geleiderdoorsnede 1.5 mm²
AWG-maat 16
Nominale geleiderdoorsnede (AWG) 0 kcmil
Geleiderdiameter 0 mm
Samenstelling geleider
Geleiderweerstand bij 20°C 0 Ohm/km
Aantal aders 1
Draden gedraaid
Aderisolatie PVC
Specificatie draadisolatie
Adercodering volgens HD 308 S2
Identificatie-/codeerkl eur ader
Adercodering Kleur
Aderkleur Lila/violet
Met aardgeleider
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 105 °C
Scherm
Litze
Loodmantel
Vochtbarrière
Bewapening/armering
Materiaal bewapening
Dwars waterdichte kabel
Aantal hulpaders 0
Nominale hulpgeleide rdoorsnede 0 mm²
Nominale hulpgeleide rdoorsnede (AWG) 0
Met knaagdierbescher

ming
(Buiten)mantelmateriaal
Specificatie
mantelmateriaal
Mantelkleur
Kabelgeometrie
Brandvertraging
volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlgs. IEC
61034-2
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-3
Euroklasse Zonder
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Funciebehoud
volgens IEC 60331-1
Funciebehoud
volgens IEC 60331-2
Funciebehoud
volgens IEC 60331-3
Funciebehoud
volgens EN 50200
Funciebehoud
volgens EN 50200
annex E
Oliebestendig Nee
volgens IEC
60811-404
Koudebestendig Nee
volgens EN
60811-504+505+506
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Buitendiameter circa 3.2 mm
Toegelaten
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -30 - 105 °C
buitentemperatuur

kabel, vaste montage
Nominale spanning U₀ 0 V
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst
Geschikt voor ondergrondse installatie
Nominale spanning U 600 V
Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening 0 mm²
Geleidervorm
Geschikt als installatiekabel
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel
Max. treksterkte tijdens aanleggen 0 kN
Gewicht 0 kg/km
Aantal strengen per geleider 0
Streng diameter 0 mm
Isolatiebehoud volgens DIN VDE 0472-814
Functiebehoud volgens DIN 4102-12
Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ
Functiebehoud volgens BS 8434-2
Functiebehoud volgens BS 8491

Dit productblad is gegenereerd op 27-12-2024