



# Phoenix Contact - TRIO- PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS

TRIO POWER-voedingen 1 AC, 24V DC, 3.0A  
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS type  
2903147

**Artikelnummer** 116054  
**Artikelkortingsgroep** 2402  
**Merk** Phoenix Contact  
**Artikelnummer fabrikant** 2903147

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Spanningstype voedingsspanning</b>           | AC/DC       |
| <b>1e Secundaire spanning</b>                   | 24 - 28 V   |
| <b>2e Secundaire spanning</b>                   | 0 - 0 V     |
| <b>3e Secundaire spanning</b>                   | 0 - 0 V     |
| <b>Maxi. uitgangsstroom 1</b>                   | 4.5 A       |
| <b>Maxi. uitgangsstroom 2</b>                   | 0 A         |
| <b>Maxi. uitgangsstroom 3</b>                   | 0 A         |
| <b>Secundaire spanning instelbaar</b>           | Ja          |
| <b>Nominale waarde uitgangsspanning 1</b>       | 24 V        |
| <b>Nominale waarde uitgangsspanning 2</b>       | 0 V         |
| <b>Nominale waarde uitgangsspanning 3</b>       | 0 V         |
| <b>Nominale waarde uitgangsstroom 1</b>         | 3 A         |
| <b>Nominale waarde uitgangsstroom 2</b>         | 0 A         |
| <b>Nominale waarde uitgangsstroom 3</b>         | 0 A         |
| <b>Kortsluitvast</b>                            | Ja          |
| <b>Toegekende voedingsspanning bij AC 50 Hz</b> | 85 - 240 V  |
| <b>Toegekende voedingsspanning bij AC 60 Hz</b> | 100 - 264 V |
| <b>Toegekende voedingsspanning bij DC</b>       | 99 - 275 V  |
| <b>Uitgangsspanning geregeld</b>                | Ja          |
| <b>Opgenomen vermogen</b>                       | 157.7 VA    |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Vermogensafgifte</b>                         | 72 W   |
| <b>Gestabiliseerd</b>                           | Ja     |
| <b>Uitvoering elektrische aansluiting</b>       | Overig |
| <b>Draagrailmontage mogelijk</b>                | Ja     |
| <b>Wandmontage</b>                              |        |
| <b>Modulaire uitvoering</b>                     | Nee    |
| <b>Breedte in module-eenheden</b>               | 0      |
| <b>Inbouwbreedte</b>                            | 0 mm   |
| <b>Inbouwhoogte</b>                             | 130 mm |
| <b>Directe montage mogelijk</b>                 | Nee    |
| <b>Breedte</b>                                  | 30 mm  |
| <b>Hoogte</b>                                   | 130 mm |
| <b>Diepte</b>                                   | 115 mm |
| <b>Geschikt voor veiligheidsfunctie</b>         | Ja     |
| <b>SIL conform IEC 61508</b>                    | Zonder |
| <b>Performance Level volgens EN ISO 13849-1</b> |        |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                   | IP20   |
| <b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>                 |        |

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024