



# Holophane - WALLPACK LED LA064.HA.C7.C.LRD.CTR

Wallpack 1 LED gevelverlichtingsarmatuur,  
Type: WAP.1.LA064.HA.C7.C.LRD.CTR.NLD -  
lumenpakket: ca. 6.000 lumen, via 1 LED  
module - kleur temperatuur: 4.000K, Ra. >70 -  
lichtverdeling, asymmetrisch (lang) (.HA) -  
aluminium behuizing gecoat in RAL9005 Zwart  
(.C7) - v.v. extra corrosiebestendige coating  
(.C) - afmetingen: 293x392x121mm (LxBxH) -  
IP65 - v.v. DALI LED Driver (.LRD) - incl. 2 st.  
adapter t.b.v. omzetten 3/4 Inch schroefdraad  
naar M20 (separaat) (.CTR) - fabricaat:  
Holophane

<b>Artikelnummer</b>	116021
<b>Artikelkortingsgroep</b>	6400
<b>Merk</b>	Holophane
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	WAP.1.LA064.HA.C7.C.LRD.CTR.NL

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Wandmontage</b>	Ja
<b>Geschikt voor pendelophanging</b>	Nee
<b>Geschikt voor plafondbevestiging(montage)</b>	Nee
<b>Geschikt voor aanbouw</b>	Ja
<b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>	Nee
<b>Lichtbron</b>	LED niet uitwisselbaar
<b>Met lichtbron</b>	Ja
<b>Materiaal behuizing</b>	Aluminium
<b>Oppervlaktebescherming behuizing</b>	Met poedercoating
<b>Kleur behuizing</b>	Zwart
<b>Regeling inbegrepen</b>	Ja
<b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>	Ja
<b>Dimbaar</b>	
<b>Dimmer 0-10 V</b>	Nee
<b>Dimmer 1-10 V</b>	Nee
<b>Dimmer DALI</b>	Ja
<b>Lichtverdeler</b>	Focuslens
<b>Lichtverdeling</b>	Asymmetrisch
<b>Lichtuittrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Beschermingsgraad frontzijde (IP)</b>	IP65
<b>Geschikt voor noodverlichting</b>	Nee
<b>Met bewegingssensor</b>	Nee
<b>Met lichtsensor</b>	Nee
<b>Systemvermogen,</b>	120 - 120 lm/W 50 W

**systeemprestaties**

	6000 - 6000 lm
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	4000 - 4000 K
<b>Kleurweergave-index</b>	70-79 (klasse 2A)
<b>Constante lichtstroom</b>	Nee
<b>refgeling</b>	
<b>Breedte</b>	392 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	121 mm
<b>Lengte</b>	293 mm
<b>Type bedrading</b>	Afsluiting
<b>Aansluitwijze</b>	Kabel
<b>Kleurtemperatuur</b>	Nee
<b>regelbaar</b>	
<b>Lumen regelbaar</b>	Nee
<b>Stralingshoek</b>	Nee
<b>regelbaar</b>	
<b>Bediening via</b>	Nee
<b>Bluetooth</b>	
<b>Voldoet aan min. EIA</b>	Ja
<b>levensduurcriterium</b>	
<b>L90 (bij 50.000 uur bij</b>	
<b>tq = 25°C)</b>	

Dit productblad is gegenereerd op 24-11-2024