



# Prolumia - GEVEL ARMATUUR MET NOOD - ZWART - half afgeschermd

Gevel armatuur met geïnt. nood-unit - ca. 700 lumen, Ra. >80, 7W - 3.000K/4.000K - instelbaar - zwarte kunststof behuizing - prismatische transparante afscherming - bovenzijde afgeschermd - IP66, IK10 - v.v. geïntegreerde nood-unit - afm. 280x140mm (LxB) Diepte 110mm - fabrikaat Prolumia - type 40010332

**Artikelnummer** 116111  
**Artikelkortingsgroep** 6180  
**Merk** Prolumia  
**Artikelnummer** 40010332  
**fabrikant**  
**GTIN** 08720604744354

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Wandmontage** Ja  
**Geschikt voor** Nee  
**pendelophanging**  
**Geschikt voor plafond** Ja  
**bevestiging(montage)**  
**Geschikt voor** Nee  
**inbouwmontage**  
**Geschikt voor** Ja  
**aanbouw**  
**Geschikt voor** Nee  
**lichtlijnconfiguratie**  
**Geschikt voor**  
**klemmontage**  
**Met**  
**bevestigingsmateriaal**  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Lamphouder** Overig  
**Materiaal behuizing** Kunststof  
**Oppervlaktebescherming behuizing** Geen (onbehandeld)  
**Kleur behuizing** Zwart  
**Materiaal afdekking** Kunststof transparant  
**Rasteruitvoering** Zonder  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 240 - 240 V  
**Type tandwiel, gereedschap** LED  
besturingsapparatuur  
stroomgestuurd  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Verwisselbare voorsc** Nee  
**hakelapparatuur**  
**Dimbaar**  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Nee  
**Dimmer DALI** Nee

<b>Dimbaar Dali-2</b>	Nee
<b>Dimmer DMX</b>	Nee
<b>Dimmer DSI</b>	Nee
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>fabrikantspecifiek</b>	
<b>Dimmer netspanning</b>	Nee
<b>modulatie</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>faseafsnijding</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>faseaansnijding</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>programmeerbaar</b>	
<b>Dimmer met</b>	Nee
<b>potentiometer (in het</b>	
<b>toestel ingebouwd)</b>	
<b>Dimmer RF</b>	Nee
<b>Dimmer Touch and</b>	Nee
<b>Dim</b>	
<b>Dimmer Zigbee</b>	Nee
<b>Dimmer met drukknop</b>	Nee
<b>Lichtverdeler</b>	Overig
<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch
<b>Stralingshoek</b>	Extreem breedstralend 40-80°
<b>Consistente kleur</b>	SDCM3
<b>(McAdam-ellips)</b>	
<b>Lichtuittrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Nominale levensduur</b>	100000 h
<b>L70/B50 bij 25 °C</b>	
<b>Beschermingsgraad</b>	
<b>achterzijde (IP)</b>	
<b>Beschermingsgraad</b>	
<b>frontzijde (IP)</b>	0
<b>Slagvastheid</b>	IK10
<b>Beschermingsklasse</b>	II
<b>volgens IEC 61140</b>	
<b>Lichtstroom in</b>	0 lm
<b>noodbedrijf (Lm)</b>	
<b>Geschikt voor</b>	Ja
<b>noodverlichting</b>	0 W
<b>Met schakelaar</b>	
<b>Met</b>	
<b>aanwezigheidsmelder</b>	
<b>Met bewegingssensor</b>	Nee
<b>Met lichtsensor</b>	Nee
<b>Inbouw in geïsoleerd</b>	Ja
<b>plafond,</b>	
<b>brandwerendheid "F</b>	
<b>met dak"</b>	
<b>Met (lucht)roosters</b>	Nee
	0 - 0 lm/W
<b>Systeemvermogen,</b>	7 W
<b>systeemprestaties</b>	
	0 - 0 lm
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	3000 - 4000 K
<b>Kleurweergave-index</b>	80-89 (klasse 1B)
<b>Arbeidsfactor</b>	0.8
<b>Breedte</b>	140 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	110 mm
<b>Lengte</b>	280 mm
<b>Type bedrading</b>	Afsluiting
<b>Aantal polen</b>	2
<b>Geleiderdoorsnede</b>	1.5 mm <sup>2</sup>
<b>Totale harmonische</b>	0 %
<b>vervorming (THD)</b>	

<b>Aansluitwijze</b>	Steekklem
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>	0 - 0 mm <sup>2</sup>
<b>Lichtsterkte</b>	0 - 0 cd
<b>Bediening via Bluetooth</b>	Nee
<b>Compatible met Apple HomeKit</b>	Nee
<b>Compatible met Google Assistant</b>	Nee
<b>Compatible met Amazon Alexa</b>	Nee
<b>Met IFTTT ondersteuning</b>	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 24-11-2024