



# Wieland - GST18I3 AANSLUITSNOER 3X1,5 ZW 2,0M FEMALE PVC CCA

Aansluitsnoer GST18I3 3 x 1,5mm<sup>2</sup>, female -  
open, kleur zwart, lang 2,0 meter CPR klasse:  
Cca-s1,d1,a1, Fabrikaat Wieland,  
artikelnummer 92.232.2053.1

**Artikelnummer** 116268  
**Artikelkortingsgroep** WIEWIG  
**Merk** Wieland  
**Artikelnummer** 92.232.2053.1  
**fabrikant**  
**GTIN** 04049088403682

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Toegekende spanning** 250 V  
**Toegekende stroom** 16 A  
**Aantal polen** 3  
**Beschermingsgraad (IP)** IP20  
**Type geconfectioneerde kabel** Toestel-  
verbindingskabel  
**Uitvoering zijde 1** Contrastekker (female)  
**Uitvoering zijde 2** Vrij kabel(uit)einde  
**Geleideruiteindebehandeling** Ultrason versterkte  
draadeinden  
**Totale lengte** 2000 mm  
**Mechanische codering** Ja  
**Kleur codering/contactinzetstuk** Zwart  
**RAL-nummercodering/contactinzetstuk** 0  
**Materiaal behuizing** Polyamide  
**Kleur behuizing** Zwart  
**Kabeltype** H05Z1Z1-F  
**Kabeldiameter** 8 - 8 mm  
**Ontmantellengte** 37 mm  
**Striplengte** 9 mm  
**Mantelkleur** Zwart  
**Pool-markering** L, N, PE  
**Nominale geleiderdoorsnede** 1.5 mm<sup>2</sup>  
**Type vergrendeling** In de connector  
geïntegreerd  
**Isolatiedeel continue temperatuurbestendig tot** 100 °C  
**Kabel continue temperatuurbestendig tot** 70 °C  
**Max. bedrijfstemperatuur geleider(leiding)** 0 °C  
**Halogeenvrij** Ja

**Vuurbelasting** 0.719 kWh  
**Contactmateriaal** CuZn  
**Oppervlaktebehandeling contacten** Vertind  
**Verontreinigingsgraad** 2  
**Doorgangsweerstand** 23.3 mOhm  
**Toegekende stootspanning** 4 kV  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** Cca  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** s1  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** d1  
**Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6** a1

Dit productblad is gegenereerd op 30-07-2024