



# Schneider Electric - WCD 2V HORIZONTAAL IP44 GRIJS

AQUASTAR WCD 2V HORIZONTAAL IP44  
GRIJS fabrikaat Schneider type MTN2321-8029

**Artikelnummer** 116289  
**Artikelkortingsgroep** 5501  
**Merk** Schneider Electric  
**Artikelnummer** MTN2321-8029  
**fabrikant**  
**GTIN** 03606480567162

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Uitvoering** Overig  
**Meeschakelende nul**  
**Aardcontact**  
**Aantal actieve** 2  
**contacten (rond)**  
**Aantal actieve** 0  
**contacten (vlak)**  
**Aantal actieve** 0  
**contacten (vierkant)**  
**Montagerichting**  
**Samenstelling**  
**Met signaallamp** Nee  
**Aantal USB-A poorten** 0  
**Aantal USB-C poorten** 0  
**Maximale** 0 A  
**stroomsterkte van**  
**USB-voeding**  
**Aantal contactdozen** 0  
  
**Aantal modules (bij** 0  
**modulebouw,**  
**modulair systeem)**  
**Aantal schakelbare** 0  
**contactdozen**  
**Aantal fasen** 1  
**Opdruk/indicatie** Zonder  
**Aansluitwijze** Steekklem  
**Met klapdeksel** Ja  
**Met verhoogde** Ja  
**contactbeveiliging**  
**Tekstveld/beschrijvin** Nee  
**gsvlak**  
**Kleur** Grijs  
**RAL-Nummer** 7035  
**(vergelijkbaar)**  
**Metallic** Nee  
**Transparant** Nee  
**Afsluitbaar** Nee  
**Uitwerpmechanisme** Nee  
**Geïsoleerde montage** Ja  
**Voorzien van** Nee  
**functionele**

<b>verlichting</b>	
<b>Voorzien van oriëntatieverlichting</b>	Nee
<b>Overspanningsbeveiliging</b>	Nee
<b>Foutstroombeveiliging</b>	Nee
<b>Met glaszekering</b>	Nee
<b>Speciale voeding</b>	Geen speciale voeding
<b>Montagewijze</b>	Opbouw
<b>Soort bevestiging</b>	Bevestiging met schroef
<b>Materiaal</b>	Kunststof
<b>Kwaliteitsklasse</b>	Thermoplast
<b>Halogeenvrij</b>	Ja
<b>Oppervlaktebescherming</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Uitvoering oppervlakte</b>	Mat
<b>Antibacteriële behandeling</b>	Nee
<b>Met doorlusvoorziening</b>	Nee
<b>Aantal doorlussen</b>	0
<b>Met aan/uitschakelaar</b>	Nee
<b>Kleur schakelelement</b>	
<b>Stekerstand gedraaid</b>	Nee
<b>Nominale stroom</b>	16 A
<b>Nominale spanning</b>	250 V
<b>Frequentie</b>	50 - 50 Hz
<b>Toegekende foutstroom</b>	0 mA
<b>Geschikt voor beschermingsgraad (IP)</b>	IP44
<b>Slagvastheid</b>	IK04
<b>Breedte toestel(apparaat)</b>	83 mm
<b>Hoogte apparaat</b>	220 mm
<b>Diepte apparaat</b>	61 mm
<b>Schakelmateriaaldiameter</b>	0 mm
<b>Min. diepte van de toesteldoos</b>	0 mm
<b>Compatible met Apple HomeKit</b>	Nee
<b>Compatible met Amazon Alexa</b>	Nee
<b>Compatible met Google Assistant</b>	Nee
<b>Met IFTTT ondersteuning</b>	Nee
<b>Met WLAN repeater</b>	
<b>Met ingebouwde bluetooth luidspreker</b>	
<b>Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)</b>	Nee
<b>Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94</b>	
<b>In overeenstemming met UK Building Regulations Part M</b>	

Dit productblad is gegenereerd op 28-11-2024