



Ledvance - SPOT DARKLIGHT 8W 930 PS DIM IP44 BK

Inbouwspot LED Zwart dimbaar Type:
SPDK8930PSD44BK - lumenpakket: ca. 680
lumen - dimbaar: ja - kleur temperatuur: 3000K,
Ra. >90 - lichtdistributie: 36° - behuizing:
Aluminium, zwart gecoat - zichtzijde IP44 - afm.
diam. ø81mm, 54mm hoogte, gew. 0.25 kg -
zaagmaat: ø68mm, inbouwdiepte: 60mm -
voorzien van montage klemmen - totaal
opgenomen vermogen: 8W - inclusief dim.
driver 230V-50/60Hz, excl. kabel - fabrikaat:
Ledvance

Artikelnummer	116315
Artikelkortingsgroep	6190
Merk	Ledvance
Artikelnummer fabrikant	4058075799868
GTIN	04058075799868

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor spantenmontage(?)	Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	
Met lichtsensor	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	0
Lamphouder	Zonder
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Met poedercoating
Kleur behuizing	Zwart

Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Geborsteld oppervlak	Nee
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	38 - 38 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorsc	Ja
hakelapparatuur	
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimmer DALI	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer fabrikantspecifiek	Nee
Dimmer netspanning modulatie	Nee
Dimmer faseafsnijding	Ja
Dimmer faseaansnijding	Ja
Dimmer programmeerbaar	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Reflector	Mat
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Mediumstralend 20-40°
Lichtuitrede	Direct(rechtstreeks)
Totale harmonische vervorming (THD)	0 %
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Constance lichtstroomrefgeling	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	
Slagvastheid	IK03
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Systeemvermogen, systeemprestaties	8 W 0 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Kleurweergave-index	90-100 (klasse 1A)
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	0 lm

Lumen regelbaar	0 - 0 lm Nee
	0 - 0 lm/W
Lichtsterkte	0 - 0 cd
Arbeidsfactor	0.9
Stralingshoek regelbaar	Nee
Lengte	81 mm
Breedte	81 mm
Hoogte/diepte	54 mm
Buitendiameter	81 mm
	0 - 0 mm
Inbouwbreedte	0 - 0 mm
Inbouwhoogte	0 - 0 mm
Inbouwdiameter	68 - 68 mm
Type bedrading	Geschikt voor doorvoerbedrading
Aantal polen	2
Armatuur met begrensde oppervlakt etemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	336
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16	336
Gloeidraadbrandbaar heidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
Geschikt voor beelds chermwerkplaats	Ja
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 27-11-2024