



Ledvance - SPOT AIR ADJUST 4W 930 DIM IP23 SI

Inbouwspot LED Zilver Type: SPAA4930DSI -
lumenpakket: ca. 320 lumen - dimbaar: ja -
kleur temperatuur: 3000K, Ra. >90 -
lichtdistributie: 36° - behuizing: Aluminium,
zilver gecoat - zichtzijde IP23 / bovenkant IP20
- afm. diam. ø81mm, hoogte 34mm, gew.
0,19 kg - zaagmaat: ø68mm, inbouwdiepte:
35mm - voorzien van montage klemmen - totaal
opgenomen vermogen: 4W - inclusief dim.
driver 230V-50/60Hz, excl. kabel - fabrikaat:
Ledvance

Artikelnummer	116312
Artikelkortingsgroep	6190
Merk	Ledvance
Artikelnummer fabrikant	4099854000102
GTIN	04099854000102

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor spantenmontage(?)	Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	
Met lichtsensor	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	0
Lamphouder	Zonder
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Met poedercoating
Kleur behuizing	Zilver

Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Geborsteld oppervlak	Nee
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	20 - 20 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorsc	Ja
hakelapparatuur	
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimmer DALI	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer fabrikantspecifiek	Nee
Dimmer netspanning modulatie	Nee
Dimmer faseafsnijding	Ja
Dimmer faseaansnijding	Ja
Dimmer programmeerbaar	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Reflector	Zonder
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Mediumstralend 20-40°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Constante lichtstroomrefgeling	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP23
Slagvastheid	IK03
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Systeemvermogen, systeemprestaties	4 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurweergave-index	90-100 (klasse 1A)
Lichtstroom	320 - 320 lm
Effectieve lichtstroom	320 lm
Arbeidsfactor	0.8
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Breedte	81 mm
Hoogte/diepte	34 mm
Lengte	81 mm

Buitendiameter	81 mm
Inbouwbreedte	68 mm
Inbouwhoogte/-diepte	35 mm
Inbouwlengte	68 mm
Inbouwdiameter	68 - 68 mm
Type bedrading	Geschikt voor doorvoerbedrading
Aantal polen	2
Armatuur met begrensde oppervlakt etemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	376
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16	480
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Gloeidraadbrandbaar heidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Armatuurefficiëntie	80 lm/W
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
Geschikt voor beeldscherm werkplaats	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 25-07-2024